

AUSWAHL DES BESTEN

PRODUKTKENNZEICHNUNGSDRUCKER FÜR IHRE BEDÜRFNISSE



BBP™ 12
LABEL PRINTER

- AUSGEZEICHNETES PREISLEISTUNGS-VERHÄLTNIS**
- kompakte Bauweise
 - zum Drucken von Etikettenrollen mit kleinen Mengen geeignet
 - Geschwindigkeit: bis zu 100 mm/Sek.

bradyeurope.com/bbp12



i3300
LABEL PRINTER

- BENUTZERFREUNDLICH**
- kinderleichtes Einsetzen von Kassetten
 - Kassettenwechsel in 20 Sekunden
 - Geschwindigkeit: bis zu 100 mm/Sek.

bradyeurope.com/i3300



i6100
INDUSTRIAL LABEL PRINTER

- SCHNELLE, LEISTUNGSSTARKE UND EINFACHE KENNZEICHNUNG**
- Einfaches Ändern von Einstellungen
 - Praktisches Design
 - Druckgeschwindigkeit von bis zu 254 mm/Sek.

bradyeurope.com/i6100



i4311
INDUSTRIAL LABEL PRINTER WITH PORTABILITY

- KABELLOSE PRODUKTIVITÄT**
- Leicht zu transportieren dank ergonomischem Griff
 - Schnellladeakku
 - Geschwindigkeit: bis zu 101,60 mm/Sek.
 - ein Akku, der den ganzen Tag hält.

bradyeurope.com/i4311



i5300
INDUSTRIAL LABEL PRINTER

- ERFAHRUNGEN EINFACH MACHEN. KEINE EINRICHTUNG. KEINE ANPASSUNGEN. KEIN ABFALL.**
- Unterschiedliche Kennzeichnungsanforderungen
 - Etiketten mit einer Größe von 5 bis 101 mm
 - Geschwindigkeit: bis zu 300 mm/Sek.

bradyeurope.com/i5300



i7100
INDUSTRIAL LABEL PRINTER

- WENN GENAUIGKEIT AUF PRÄZISION TRIFFT**
- vielseitigstes Etikettensortiment
 - Etiketten mit einer Größe von 4 bis 110 mm
 - Geschwindigkeit: bis zu 300 mm/Sek.

bradyeurope.com/i7100



i7500
INDUSTRIAL LABEL PRINTER

- INDUSTRIEDRUCK LEICHT GEMACHT**
- Große Volumen, hohe Geschwindigkeit, unterschiedliche Kennzeichnungsanforderungen
 - Etiketten mit einer Größe von 4 bis 109 mm
 - Geschwindigkeit: bis zu 300 mm/Sek.

bradyeurope.com/i7500

500 ETIKETTEN/
TAG

1000 ETIKETTEN/
TAG

4000 ETIKETTEN/
TAG

5000 ETIKETTEN/
TAG

7000 ETIKETTEN/
TAG

300 DPI

300 DPI / **600** DPI



SERIELLER ANSCHLUSS USB-VERBINDUNG ETHERNET WLAN BLUETOOTH INTEGRIERTER SCHNEIDER AUTOMATISCHES „PEEL & PRESENT“ ZPL-EMULATION

LabelSense™

sehr schnelle Einrichtung ■ schneller Wechsel des Etikettenmaterials ■ minimaler Abfall bei der Kalibrierung