

MisterEX® FEK 400

flüssiger Farb- & Graffiti-entferner für Kunststoff

PRODUKT-BESCHREIBUNG

MisterEX® FEK 400 f ist ein leistungsfähiger Kunststoffreiniger auf modernster Technologie-Basis. Sein neuartiges Wirksystem führt zu schnelleren und sauberen Reinigungsergebnissen.

MisterEX® FEK 400 wurde speziell für die Entfernung von Graffiti entwickelt, die auf Kunststoffe (Polymere) und Folien aufgebracht wurden. Da herkömmliche Graffiti-entferner den Kunststoff meist angreifen, die Oberfläche eintrüben oder zu Spannungsrissschäden führen, wurde mit **MisterEX® FEK 400** ein Produkt entwickelt, das eine schonende Entfernung der Graffiti von der Oberfläche ermöglicht. Eine erste Anwendung sollte zunächst an einer unauffälligen Stelle getestet werden, da aufgrund der Vielzahl an Kunststoffen eine Beschädigung nie vollständig ausgeschlossen werden kann.

MisterEX® FEK 400 kann auf Polystyrol Trübungen verursachen. Schädigungen die bereits beim Auftragen der Farbe entstanden sind, werden durch **MisterEX® FEK 400** nicht behoben. **MisterEX® FEK 400** sollte nicht auf Kunststoffen angewendet werden, die unter starker Spannung stehen, da diese Oberflächen zur Rissbildung neigen.

MisterEX® FEK 400 wurde unter Verwendung nachwachsender Rohstoffe produziert, wird nach Zugabe von Wasser inaktiviert, ist biologisch abbaubar und enthält keine halogenierten Lösungsmittel.

Gebinde: 1.000 ml
10.000 ml

GEBRAUCHSANLEITUNG

1. **MisterEX FEK 400** auf möglichst trockenen Untergrund unverdünnt, mit einem Papiervlies, Wattepad oder saugfähigem Schwamm, direkt auf die beschmutzten Stellen auftragen. (Durch Zugabe von Wasser wird die Wirkung von **MisterEX® FEK 400** gestoppt!)
2. Reiben Sie mit dem benetzten Tuch solange über die Farbe, bis diese vollständig von der Oberfläche entfernt ist. Ideale Verarbeitungstemperatur: 10 - 30 °C. Unterhalb von 10 °C ist eine längere Einwirkzeit notwendig. **Achtung: MisterEX® FEK 400** nicht aufdrehen lassen.
3. Anschließend empfiehlt es sich, die gesäuberten Stellen mit einem feuchten Tuch noch einmal zu reinigen.

EXPERTEN TIPP

Hauswände, Fassaden und Mauern lassen sich durch **MisterEX® FGS 200** vor Farbverwundung und durch den dadurch bedingten Schäden wirksam schützen!

WICHTIGE HINWEISE

Generell sollte die Materialverträglichkeit, der mit dem Produkt in Kontakt tretenden Bereiche, im Vorfeld an einer unauffälligen Stelle getestet werden, da Unverträglichkeiten nie ganz ausgeschlossen werden können.

Das Waschwasser sollte aufgrund der Farbreste über ein Vlies am Boden aufgefangen werden.

Bitte beachten Sie die Hinweise zum fachgerechten Umgang, zur Lagerung und Entsorgung im Sicherheitsdatenblatt.

Nur im Originalbehälter aufbewahren.

Die Angaben dieses Produktdatenblattes entsprechen dem Stand der Technik. Wir behalten uns Änderungen in der Zukunft vor.