

## Grondverf Mat



**RAMBO®**

Februari 2016

### KENMERKENBLAD

|                              |                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OMSCHRIJVING</b>          | Grondverf voor binnen en buiten op basis van alkydhars.                                                                                                                                                                           |
| <b>GEBRUIKSDOEL</b>          | Het gronden en overgronden van nieuw hout en oude intacte verflagen. Buiten te gebruiken als grondverf en hechtlaag op zeer oude intacte verflagen.                                                                               |
| <b>VOORNAAMSTE KENMERKEN</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Goede hechting op nieuw- en geschilderd werk</li> <li>• Goede vulling, goed schuurbaar</li> <li>• Hoge dekkraft</li> <li>• Vochtregulerend</li> <li>• Gemakkelijk verwerkbaar</li> </ul> |
| <b>KLEUR EN GLANS</b>        | Zuiverwit<br>Mat                                                                                                                                                                                                                  |

### VOORBEHANDELING VAN DE ONDERGROND EN SYSTEEMONDERHOUD

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ONBEHANDELD</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Bewerking                                 | Ontdoen van ongerechtigheden. Vuil en aanslag verwijderen. Reinigen met Rambo Reiniger. Eventuele scherpe hoeken afronden. Zo nodig zorgvuldig schuren in de richting van de houtnerf en behandelen met Rambo Grondverf Mat. Goed gladgeschaafd hout kan zonder schuren worden behandeld.        |
| Plamuren                                  | Alleen kleine oneffenheden, indien noodzakelijk, zeer spaarzaam plamuren. De geplamuurde plaatsen gronden met Rambo Grondverf Mat om eventuele zuiging weg te nemen.                                                                                                                             |
| Afwerken                                  | 1 Laag Rambo Grondverf Mat aanbrengen.<br>Aflakken met Rambo Pantserlak Deur & Kozijn of Rambo Pantserbeits Deur & Kozijn                                                                                                                                                                        |
| <b>BEHANDELD IN GOEDE STAAT</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Bewerking                                 | Gave, goed hechtende verflagen reinigen met Rambo Reiniger. Zorgvuldig schuren in de richting van de houtnerf. Kaal geschuurde plaatsen voorzien van Rambo Grondverf Mat.                                                                                                                        |
| Afwerken                                  | 1 Laag Rambo Grondverf Mat aanbrengen.<br>Aflakken met Rambo Pantserlak Deur & Kozijn of Rambo Pantserbeits Deur & Kozijn                                                                                                                                                                        |
| <b>BEHANDELD IN SLECHTE STAAT</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Bewerking                                 | Slecht hechtende verflagen verwijderen door schuren, afbijten, of föhnen. Reinigen met Rambo Reiniger. Zorgvuldig schuren. Verweerd hout (machinaal) wegschuren tot op het gezonde hout en eventueel aangetast hout verwijderen. Kaal hout en reparatieplaatsen gronden met Rambo Grondverf Mat. |
| Plamuren                                  | Alleen kleine oneffenheden, indien noodzakelijk, zeer spaarzaam plamuren. De geplamuurde plaatsen gronden met Rambo Grondverf Mat om eventuele zuiging weg te nemen.                                                                                                                             |
| Afwerken                                  | 1 Laag Rambo Grondverf Mat aanbrengen.<br>Aflakken met Rambo Pantserlak Deur & Kozijn of Rambo Pantserbeits Deur & Kozijn                                                                                                                                                                        |
| <b>ONDERHOUDSTERMIJNEN</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Beschermingsduur is mede afhankelijk van: | <p>Kwaliteit van de ondergrond.</p> <p>Uitvoering van het schilderwerk.</p> <p>Intensiteit van belasting en onderhoud.</p>                                                                                                                                                                       |



PPG Coatings Nederland BV, Amsterdamseweg 14, 1422 AD Uithoorn. Telefoon Technisch Centrum 0297- 541234.

De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgave, gebaseerd op praktische ervaring en onderzoeken. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave vervalt deze editie. Aansprakelijkheid op grond van de gegevens in dit blad wordt niet aanvaard, omdat de wijze van toepassing buiten onze beoordeling valt en de omstandigheden bij het aanbrengen buiten onze invloed liggen.

## Grondverf Mat



**RAMBO®**

Februari 2016

### VERWERKING

#### VERWERKING VAN DE VERF

|              |                                                                                               |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Voor gebruik | Goed roeren.                                                                                  |
| Gereedschap  | Varkensharen kwast of velvet(velours) lakverfroller.                                          |
| Verdunning   | Onverdund verwerken.                                                                          |
| Temperatuur  | Op (kamer)temperatuur laten komen. Verwerken bij een temperatuur tussen 10°C en 25°C.         |
| Na gebruik   | Luchtdicht afsluiten en even omkeren om de rand vol te laten lopen voor een goede afsluiting. |

#### RENDEMENT

|                       |                                                                                                                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Praktisch rendement   | Afhankelijk van de structuur, zuiging van de ondergrond, de laagdikte, het gebruikte gereedschap en van de omstandigheden bij het aanbrengen. |
| Theoretisch rendement | Ca. 12 m <sup>2</sup> /l op een strakke en vlakke, niet zuigende ondergrond.                                                                  |

#### DROGING BIJ 20°C

|                  |                                                                                                                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stofdroog        | Na ca. 2 uur.                                                                                                                                    |
| Kleefvrij        | Na ca. 8 uur.                                                                                                                                    |
| Overschilderbaar | Na ca. 16 uur.                                                                                                                                   |
| Schuurbaar       | Na ca. 16 uur. Indien nodig schuren met een Scotch Brite schuurmatje.<br>De droogtijd is mede afhankelijk van de dikte van de aangebrachte laag. |

#### REINIGEN

|                        |                                                                                      |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Morsvlekken en spatten | Niet laten opdrogen maar meteen wegnemen met een doekje en eventueel wat terpentijn. |
| Gereedschap            | Met terpentijn schoonmaken of tijdelijk bewaren in water of folie.                   |
| Droge verflaag         | Na ca. 1 week drogen met neutraal, niet schurend huishoudelijk reinigingsmiddel.     |

### OVERIGE GEGEVENS

#### HOUDBAARHEID EN BEWAARCONDITIES

In ongeopende goed afgesloten verpakking, droog bewaard, bij een temperatuur van 10°C tot 25°C, zijn de producteigenschappen ca. 2 jaar gegarandeerd. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik, helpt velvorming en indrogen voorkomen.

#### PRODUCTGEGEVENS

##### VERF IN DE BUS

##### DROGE VERFLAAG

|                |                         |                                                                                                            |
|----------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verpakking     | 0.75L                   | Optimale eigenschappen na ca. 1 week bij 20°C, in combinatie met een afwerking van 1 of meer lagen afluak. |
| Vloeistofdikte | Gereed voor verwerking. |                                                                                                            |

#### VEILIGHEIDSGEGEVENS EN AFVALBEHANDELING

Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfstoffen en afval, verwijzen wij u naar de verpakking van dit product.