

Glidden Tex Matt

Algemeen	
Omschrijving	Hoogwaardige, watergedragen, matte muurverf voor binnen
Belangrijkste eigenschappen	<ul style="list-style-type: none"> • Mooi glad eindresultaat • Zeer mat • Goede dekking • Prettige verwerking • Geschikt als afwerking van glasweefsel • Oplosmiddelvrij • Na een maand schrobvast volgens EN 13300, klasse 1 • Vergeelt niet • Waterdampdoorlatend • Onverzeepbaar
Toepassing	Op minerale ondergronden, zoals beton, pleisterwerk, schuurwerk en gipskartonplaten, en voor het overschilderen van bestaande muurverflagen
Productinformatie	
Type bindmiddel	Polyvinylacetaat copolymeer
Dichtheid	ca. 1,38 kg/dm ³
Vaste stof gehalte	ca. 32,5 vol. %
Theoretisch rendement	ca. 9 m ² /liter
Glansgraad	Zeer mat.
Verwerkingsgegevens	
Verwerkingsmethode	Kan worden aangebracht door middel van rolapplicatie of airless spuit
Verdunning	Het product is gebruiksklaar, maar kan tot 5% worden verdund met leidingwater.
Droging	Bij 20°C en 50% RV Droog na ca. 3 uur Overschilderbaar na ca. 5 uur
Verwerkingscondities	Ondergrond- en omgevingstemperatuur minimaal 5°C. Relatieve vochtigheid maximaal 85% Ondergrondtemperatuur dient ten minste 3°C boven dauwpunt te liggen
Reiniging gereedschap	Leidingwater
Vlampunt	Niet van toepassing
Overige informatie	
Kleur	Verkrijgbaar in wit en vrijwel alle kleuren
Verpakking	5 en 10 liter emmer
Opslag	In gesloten originele verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats
Houdbaarheid	24 maanden
Duurzaamheid	
BREEAM	Voldoet aan BREEAM Credit HEA9