

# Glidden Tex Satin

Algemeen	
Omschrijving	Watergedragen, zijdeglanzende muurverf voor binnen
Belangrijkste eigenschappen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zeer goede dekking</li> <li>• Prettige verwerking</li> <li>• Zeer geschikt als afwerking van glasweefsel</li> <li>• Oplosmiddel- en emissievrij</li> <li>• Na een maand schrobvast volgens EN 13300, klasse 1</li> <li>• Vergeelt niet</li> <li>• Waterdampdoorlatend</li> <li>• Onverzeepbaar</li> </ul>
Toepassing	Op minerale ondergronden, zoals beton, pleisterwerk, schuurwerk en gipskartonplaten, en voor het overschilderen van bestaande muurverflagen
Productinformatie	
Type bindmiddel	Polyvinylacetaat copolymeer
Dichtheid	ca. 1,3 kg/dm <sup>3</sup>
Vaste stof gehalte	ca. 41,7 vol.%
Theoretisch rendement	ca. 8 m <sup>2</sup> /liter
Glansgraad	Zijdeglans
Verwerkingsgegevens	
Verwerkingsmethode	Kan worden aangebracht door middel van rolapplicatie.
Verdunning	Het product is gebruiksklaar, maar kan tot 5% worden verdund met leidingwater.
Droging	Bij 20°C en 50% RV Droog na ca. 3 uur Overschilderbaar na ca. 5 uur
Verwerkingscondities	Ondergrond- en omgevingstemperatuur minimaal 5°C. Relatieve vochtigheid maximaal 85% Ondergrondtemperatuur dient ten minste 3°C boven dauwpunt te liggen.
Reiniging gereedschap	Leidingwater
Vlampunt	Niet van toepassing
Overige informatie	
Kleur	Verkrijgbaar in wit en vrijwel alle kleuren
Verpakking	5 en 10 liter emmer
Opslag	In gesloten originele verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats
Houdbaarheid	24 maanden
Duurzaamheid	
BREEAM	Voldoet aan BREEAM Credit HEA9