

## ALGEMEEN

<b>Omschrijving</b>	Transparant opdrogende lak voor binnen, op basis van een gemodificeerd urethan-acrylhars.
<b>Gebruiksdoel</b>	Het aflakken van houtwerk, parket, (hard) houten vloeren en meubels, al of niet voorzien van een voorgaande laag.
<b>Voornaamste kenmerken</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Quick dry</li><li>• Extra stoot- en krasvast</li><li>• Vocht- en vuilwerend</li><li>• Gemakkelijk aan te brengen</li><li>• Vloeit mooi uit</li><li>• Extra hoge kwaliteit</li></ul>
<b>Kleur</b>	Kleurloos De houtsoort en het aantal aangebrachte lagen beïnvloeden de kleur en glans. Wij adviseren daarom om ter beoordeling van het resultaat een test uit te voeren en een proefvlak op te zetten. Op eikenhout altijd eerst een proefvlak opzetten i.v.m. de uittreding van inhoudsstoffen.
<b>Glans</b>	Mat

## VOORBEHANDELING VAN DE ONDERGROND EN SYSTEEMONDERHOUD

<b>Nieuw werk</b>	<p><b>Voorbehandelen</b> Ontdoen van ongerechtigheden. Vuil en aanslag verwijderen. Reinigen met Rambo Ontvetter. Eventuele scherpe hoeken afronden. Zonodig zorgvuldig schuren. Goed gladgeschaafd hout kan zonder schuren worden behandeld.</p> <p><b>Repareren</b> Beschadigingen repareren met een geschikt reparatiemiddel.</p> <p><b>Gronden</b> Breng eerst een laag Rambo Grondverf voor binnen Transparant aan.</p> <p><b>Afwerken</b> Minimaal 1 laag Rambo Pantserlak Parket Mat Transparant aanbrengen.</p>
<b>Onderhoud oude verflagen in goede staat</b>	<p><b>Voorbehandelen</b> Gave, goed hechtende verflagen reinigen met Rambo Ontvetter. Zorgvuldig mat schuren.</p> <p><b>Afwerken</b> Minimaal 1 laag Rambo Pantserlak Parket Mat Transparant aanbrengen.</p>
<b>Onderhoud oude verflagen in slechte staat</b>	<p><b>Voorbehandelen</b> Slecht hechtende verflagen verwijderen door schuren, afbijten, of föhnen. Reinigen met Rambo Ontvetter. Zorgvuldig schuren. Kaal hout bijwerken in de juiste kleur.</p> <p><b>Repareren</b> Beschadigingen repareren met een geschikt reparatiemiddel.</p> <p><b>Afwerken</b> Minimaal 2 lagen Rambo Pantserlak Parket Mat Transparant aanbrengen.</p>
<b>Onderhoudstermijnen</b>	<p><b>Beschermingsduur is mede afhankelijk van:</b> Kwaliteit van de ondergrond. Uitvoering van het schilderwerk. Intensiteit van belasting en onderhoud.</p>

## VERWERKING

<b>Gereedschap</b>	Acryl kwast of velvetroller (voor watergedragen producten)
<b>Voor gebruik</b>	Goed roeren.
<b>Temperatuur</b>	Op (kamer)temperatuur laten komen. Verwerken bij een temperatuur tussen 10°C en 25°C.
<b>Na gebruik</b>	Luchtdicht afsluiten en even omkeren om de rand vol te laten lopen voor een goede afsluiting.
<b>Rendement</b>	<b>Praktisch rendement</b> Afhankelijk van de structuur, zuiging van de ondergrond, de laagdikte, het gebruikte gereedschap en van de omstandigheden bij het aanbrengen.  <b>Theoretisch rendement</b> Ca. 16 m <sup>2</sup> /l op een strakke en vlakke, niet zuigende ondergrond.

## DROGING

<b>Stofdroog</b>	Na ca. 1 uur.
<b>Kleefvrij</b>	Na ca. 2 uur.
<b>Schuurbaar</b>	Na ca. 16 uur. Indien nodig schuren met Scotch Brite en na 24 uur altijd schuren voor de volgende laag.
<b>Overschilderbaar</b>	Na ca. 4 uur.
<b>Volledig verhard</b>	Optimale eigenschappen na ca. 1 week bij 20°C.
<b>Droogtijden</b>	De droogtijd is mede afhankelijk van de dikte van de aangebrachte laag.

## REINIGING

<b>Morsvlekken en spatten</b>	Niet laten opdrogen, maar meteen wegnemen met een doekje en veel water.
<b>Gereedschap</b>	Met water schoonmaken of kwasten en/of rollers tijdelijk bewaren in water of folie.
<b>Droge verflaag</b>	Na ca. 1 week drogen met neutraal, niet schurend huishoudelijk reinigingsmiddel.

## PRODUCTGEGEVENS

<b>Houdbaarheid en bewaarcondities</b>	In ongeopende goed afgesloten verpakking, droog bewaard, bij een temperatuur van 10°C tot 25°C, zijn de producteigenschappen ca. 2 jaar gegarandeerd. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik, helpt velvorming en indrogen voorkomen.
<b>Verpakking</b>	0.25 liter; 0.75 liter; 2.5 liter;
<b>Veiligheidsgegevens en afvalbehandeling</b>	Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfstantanten en afval, verwijzen wij u naar de verpakking van dit product.