

# Grondlak

## Beschrijving

Avis Grondlak is een grondlak op basis van alkydhars. Geschikt voor houtwerk binnen en buiten.

## Toepassing

Avis Grondlak is toe te passen als grondlak op onbewerkt hout of als "overgrondlak" op bestaande, goed schoongemaakte verflagen.

## Verwerking

Door middel van kwast, roller, airless- of luchtspuit. De verwerkingstemperatuur moet liggen tussen de 10°C en 30°C.

## Technische gegevens <sup>1</sup>

|                       |   |                |              |
|-----------------------|---|----------------|--------------|
| Kleur                 | : wit en grijs  |                |              |
| Type                  | : grondlak op basis van alkydhars   |                |              |
| Glansgraad            | : mat   |                |              |
| Verdunning            | : Gebruiksklaar voor kwast en roller<br>Voor spuiten: Wasbenzine<br>Voor kwasten/ rollen : Terpentine |                |              |
| Reiniging gereedschap | : zie bovenstaande verdunning   |                |              |
| Theoretisch rendement | : Bij 35 µm droge laagdikte 15 m <sup>2</sup> /ltr.   |                |              |
| Laagdikte             | : 35 – 40 µm droog per laag   |                |              |
| Spuitgegevens         | : <b>luchtspuit</b>   | <b>airless</b> |              |
|                       | Druk  | 3-4 atm.       | 120-150 atm. |
|                       | Opening   | 1,8-2 mm       | 0,013 inch   |
|                       | Verdunning  | 5-10%          | 0-3%         |
| Stofdroog             | : na ca. 2 uur  |                |              |
| Kleefvrij             | : na ca. 5 uur  |                |              |

|                  |   |
|------------------|---|
| Overschilderbaar | : na ca. 16 uur                               |
| Houdbaarheid     | : in onaangebroken verpakking ca. 24 maanden. |
| Verpakkingen     | : 250, 500, 1000 MI en 2,5 liter              |

**Werkwijze voorbehandeling**

De ondergrond dient droog, schoon, stof- en vetvrij te zijn. Oude ondergronden eerst reinigen en aanschuren. Loszittende delen verwijderen.

**Systeem**

- 1e laag Avis Grondlak
- 2e laag Avis Grondlak
- 3e laag afwerken met een aflak (meerdere systemen mogelijk)