

Geled Downlight Helder Zwart 230mm (*250-280mm)



Productspecificaties

Artikel nummer	GE-W-230-3
Artikel nummer	GE-W-230-4
IP-Waarde	IP 44
Input	AC230V
Kleur temperatuur	3000k, 4000K
Bundel	60 graden
Driver	Lifud
Chip	COB
Lumen	8W > 893lm (driver) 12W > 1340lm (driver) 16W > 1840lm (driver) 20W > 2300lm (driver) 25W > 2875lm (driver) 30W > 3450lm (driver) 35W > 4025lm (driver)
Afmeting	D230X58mm
Gatmaat	195mm
Dimbaar	Optioneel

***Standaard geleverd met Lifud driver incl. 30cm kabel en 3-polig GST**

Op verzoek leverbaar

Artikel nummer	GE-W-250-3
Artikel nummer	GE-W-250-4
IP-Waarde	IP 44
Input	AC230V
Kleur temperatuur	3000k, 4000K
Bundel	60 graden
Driver	Lifud
Chip	COB
Lumen	8W > 893lm (driver) 12W > 1340lm (driver) 16W > 1840lm (driver) 20W > 2300lm (driver) 25W > 2875lm (driver) 30W > 3450lm (driver) 35W > 4025lm (driver)
Afmeting	D250x120mm
Gatmaat	230mm
Dimbaar	Optioneel

***Standaard geleverd met Lifud driver incl. 30cm kabel en 3-polig GST**

Op verzoek leverbaar

Artikel nummer	GE-W-280-3
Artikel nummer	GE-W-280-4
IP-Waarde	IP 44
Input	AC230V
Kleur temperatuur	3000k, 4000K
Bundel	60 graden
Driver	Lifud
Chip	COB
Lumen	8W > 893lm (driver) 12W > 1340lm (driver) 16W > 1840lm (driver) 20W > 2300lm (driver) 25W > 2875lm (driver) 30W > 3450lm (driver) 35W > 4025lm (driver)
Afmeting	D280x140mm
Gatmaat	260mm
Dimbaar	Optioneel

***Standaard geleverd met Lifud driver incl. 30cm kabel en 3-polig GST**

Technische specificaties

CRI	85
Macadam	3 SDCM
Efficiency	115lm/w
Product life minimum	39.000h L80 B10/55.000h L70 B10
Chip	COB
Driver	Lifud
Diffuser	N.v.t
TA	-20C TA/max
Powerfactor	0,96
UGR	19
Certificaten	CE/ROHS /EneC(driver)