

	NVC 2412-5	NVC 2412-10	NVC 2412-20	NVC 2412-30	NVC 2413.8-50	NVC 2424-10	NVC 1224-10	NVC 1224-20	NVC 1212-20	
Ingangsspanningsbereik	18 ~ 32 Vdc				18 ~ 36 Vdc		10 ~ 16 Vdc			
Uitgangsvoltage	12,0 Vdc				13,8 Vdc		24,0 Vdc		12,0 Vdc	
Max. vermogen	5 Amp.	10 Amp.	20 Amp.	30 Amp.	50 Amp.	10 Amp.		20 Amp.		
Galvanisch gescheiden	Nee									
Efficiency	~94%									
Rimpel (vol. belasting)	< 50 mV				< 130mV		< 150 mV		< 200 mV	< 160 mV
Verbruik onbelast	20 mA	25 mA				20 mA		30 mA	35 mA	
Beveiligingen	Overbelasting, temperatuur, overspanning									
Aansluiting ingang	Vaste kabel 15cm				M6 bouten		Vaste kabel			
Aansluiting uitgang	Vaste kabel 15cm				M6 bouten		Vaste kabel			
Werktemperatuur (intern)	-20°C ~ 80°C									
Koeling	Convectie									
Beschermingsgraad behuizing	IP 68									
Afmetingen behuizing	57x64x22mm	74x74x31mm			150x127x63 mm	74x74x31 mm		100x80x39mm		
Gewicht	125gr	300gr			1750gr	300gr		480gr		

Note: bovenstaande gegevens zijn bij 20°C

Gegevens onder voorbehoud van wijzigingen