



De MAGNUM Premium RVS verdeler wordt toegepast in laag temperatuur installaties en is vervaardigd van het zeer hoogwaardig RVS 4301. Standaard is deze verdeler voorzien van 1" Kogelkranen, 2 automatische ontluuchters en 2 vulaftapkranen.

Pomp/temperatuurregelaar

De temperatuurregelaar maakt de Open RVS of Open Kunststofverdeler geschikt voor hoogtemperatuursystemen. De regelaar mengt het warme aanvoerwater vanaf de ketel terug om de juiste temperatuur voor het vloerverwarmingssysteem te verkrijgen. De regelaar is standaard uitgerust met een energiezuinige Alpha 2L pomp.

- Het huis van deze verdeler is van RVS 4301 met een garantie van 10 jaar.
- Thermostatische groepsafsluiters M30x 1,5 geschikt voor Magnum actuators.
- Groepen voorzien van een professionele flowmeter met een bereik van 0-5L/min.
- Groepsaansluitingen geschikt voor 3/4" Euroconus.
- Primaire aansluiting 1" Afsluitbaar doormiddel van kogelkranen.
- Verdeler is standaard voorzien van bevestigingsmateriaal.

De verdeler is op 6 bar afgeperst, voorzien van een persrapport, duidelijke handleiding en garantiebewijs.

Garantie

10 jaar op body, 2 jaar op appendages.

Art.nr.	Omschrijving	Afmetingen (LxHxD)
W32002	LT 2 Groeps	240 x 365 x 100 mm
W32003	LT 3 Groeps	295 x 365 x 100 mm
W32004	LT 4 Groeps	350 x 365 x 100 mm
W32005	LT 5 Groeps	405 x 365 x 100 mm
W32006	LT 6 Groeps	460 x 365 x 100 mm
W32007	LT 7 Groeps	515 x 365 x 100 mm
W32008	LT 8 Groeps	570 x 365 x 100 mm
W32009	LT 9 Groeps	625 x 365 x 100 mm
W32010	LT 10 Groeps	680 x 365 x 100 mm
W32011	LT 11 Groeps	735 x 365 x 100 mm
W32012	LT 12 Groeps	790 x 365 x 100 mm
W32013	LT 13 Groeps	845 x 365 x 100 mm
W32014	LT 14 Groeps	900 x 365 x 100 mm
W90000	Pomp/temp.reg. met Grundfos ALPHA2 L pomp	