

DHB-E 18 LCD 25A

COMFORT DOORSTROMER

PRODUCTNR.: 236744

Doorstomer DHB-E LCD – 3i Comfort, zo goed als perfect

Bij de doorstomer DHB-E LCD wordt de watertemperatuur dankzij de 3i-technologie continu elektronisch geregeld door drie sensoren. Temperatuurschommelingen behoren dus tot het verleden en gewenste temperaturen zijn top op de graad nauwkeurig gewaarborgd tot aan het maximale vermogen – voor een aangename douche-ervaring.



Met het LC-display is bij de comfort-doorstomer DHB-E LCD de tot op de graad nauwkeurige gewenste temperatuur in het geheel geen probleem meer. Met de draaiknop kan u de gewenste temperatuur snel en traploos instellen tussen 20 en 60 °C.

De belangrijkste kenmerken

Elektronisch geregelde doorstomer

3i-technologie voor tot op de graad nauwkeurige gewenste temperatuur tot aan het maximaal vermogen

Lcd-display voor temperatuur aanduiding

Voor de warmwatervoorziening van verschillende tappunten

Graadnauwkeurige temperatuurselectie met een draaiknop

Verbrandingsbeveiliging door permanente begrenzing op 43 °C

Te combineren met de draadloze afstandsbediening FFB 4 (set) EU



Type	DHB-E 11/13 LCD	DHB-E 18/21/24 LCD	DHB-E 18 LCD 25A
Bestelnr.	236743	236745	236744
Nominaal vermogen	11/13.5 kW	18/21/24 kW	18 kW
Breedte	225 mm	225 mm	225 mm
Hoogte	466 mm	466 mm	466 mm
Diepte	116 mm	116 mm	116 mm

Technische kenmerken

Nominale spanning	400 V	400 V	400 V
Fasen	3/PE	3/PE	3/PE
Frequentie	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Nominale stroom	17.5/19.5 A	29/31/35 A	26 A
Beveiliging	20 A	32/32/35 A	25 A
Temperatuurinstelling	20-60 °C	20-60 °C	20-60 °C
Specifieke geleidbaarheid $\sigma_{15} \leq$	1111 μ S/cm	1111 μ S/cm	1111 μ S/cm
Specifieke weerstand $\rho_{15} \geq$	900 Ω cm	900 Ω cm	900 Ω cm
Energieklasse	A	A	A
Kleur	wit	wit	wit
Beschermingsgraad (IP)	IP25	IP25	IP25
Gewicht	2,80 kg	2,90 kg	2,90 kg



Type	DHB-E 27 LCD
Bestelnr.	236746
Nominaal vermogen	27 kW
Breedte	225 mm
Hoogte	466 mm
Diepte	116 mm

Technische kenmerken

Nominale spanning	400 V
Fasen	3/PE
Frequentie	50/- Hz
Nominale stroom	39 A
Beveiliging	40 A
Temperatuurinstelling	20-60 °C
Specifieke geleidbaarheid $\sigma_{15} \leq$	1111 $\mu\text{S}/\text{cm}$
Specifieke weerstand $\rho_{15} \geq$	900 $\Omega \text{ cm}$
Energieklasse	A
Kleur	wit
Beschermingsgraad (IP)	IP25
Gewicht	2,90 kg

Heeft u vragen over dit product?

Bel ons dan gerust op telefoonnummer +31 (0)73 - 623 0000.

Ons kantoor is alle werkdagen geopend van 8.00 - 17.00 uur.

Installatierichtlijn

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.

STIEBEL ELTRON Nederland B.V.

Daviottenweg 36

5222 BH 's- Hertogenbosch

Tel. 073- 6230000

info@stiebel-eltron.nl