

HM Trend

TOEBEHOREN

PRODUCTNR.: 232805

De hydraulische module vergemakkelijkt de koppeling van lucht-water-warmtepompen in het hydraulische systeem van de installatie en is uitgerust met een hoogwaardig gelakte bovenkap. Zo kunt u meerdere componenten allemaal samen in één keer installeren. Deze elementen zijn standaard ingebouwd: de warmtepompmanager, de uiterst efficiënte circulatiepomp voor verwarming en warm water, het veiligheidsventiel, een expansievat en een nood-/bijverwarming. Optioneel kan een geïsoleerde aansluitbalk worden gebruikt, waardoor de installatie wordt vereenvoudigd en de montage minder lang duurt.



De belangrijkste kenmerken

Voor een vereenvoudigde installatie van lucht-water-warmtepompen

Neemt weinig ruimte in dankzij de compacte uitvoering

Hoog uitrustingsniveau door geprefabriceerde hydraulische componenten

Ideaal voor gebruik in een- of meergezinswoningen



Type	HM Trend
Bestelnr.	232805

Technische kenmerken

Max. toegelaten druk	0,30 MPa
Extern beschikbaar drukverschil bij 1,0 m ³ /h	715 hPa
Extern beschikbaar drukverschil bij 1,5 m ³ /h	661 hPa
Extern beschikbaar drukverschil bij 2 m ³ /h	468 hPa
Extern beschikbaar drukverschil bij 2,5 m ³ /h	300 hPa
Inhoud expansievat	24 l
Nominale spanning sturing	230 V
Nominale spanning nood-/bijverwarming	400 V
Verbruik nood-/bijverwarming	8,80 kW
Hoogte	896 mm
Hoogte met aansluitplaat	1131 mm
Breedte	590 mm
Diepte	405 mm
Gewicht	27 kg
Aansluiting	G 1

Heeft u vragen over dit product?

Bel ons dan gerust op telefoonnummer +31 (0)73 - 623 0000.

Ons kantoor is alle werkdagen geopend van 8.00 - 17.00 uur.

Zoekt u een installateur?

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Installatierichtlijn

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.

STIEBEL ELTRON Nederland B.V.

Daviottenweg 36

5222 BH 's- Hertogenbosch

Tel. 073- 6230000

info@stiebel-eltron.nl