

Pontec PondoMax Eco 8500 C

(Artikelnummer: 73342)



Technische gegevens

Collegamento per tubi flessibili	25 / 32 / 38 mm
Réglable électroniquement	Non
Longitud del cable eléctrico	10,00 m
Raccordement côté pression	25 mm
Max. liter per uur	8300 l/u
Elektronisch regulierbar	Nein
Aufstellungsart	getaucht u. trocken aufstellbar
Liter pro Stunde max.	8300 l/h
Stromkabellänge	10,00 m
Tension nominale	220 - 240 V / 50 Hz
Raccord pour tuyaux	25 / 32 / 38 mm
Abmessungen (L x B x H)	280 x 230 x 150 mm
Nettogewicht	5,20 kg
Potenza assorbita	70 W
Elektronisch regelbaar	Nee
Max. head height, metres	4.50 m
Power consumption	70 W
Max. flow rate	138 l/min
Leistungsaufnahme	70 W
Lunghezza cavo elettrico	10,00 m

Power cable length	10.00 m
Dimensiones (L x An x Al)	280 x 230 x 150 mm
Meter Wassersäule max.	4,50 m
Anschluss für Schläuche	1", 1 ¼", 1 ½"
Anschluss Druckseite	1"
Afmetingen (L x B x H)	280 x 230 x 150 mm
Liter pro Minute max.	138 l/min
Meter waterkolom max.	4,50 m
Soort opstelling	nat en droog opstelbaar
Poids net	5,20 kg
Hauteur max. de la colonne d'eau	4,50 m
Litres par minute max.	138 l/min
Longueur du câble électrique	10,00 m
Consommation d'énergie	70 W
Dimensions (L x l x h)	280 x 230 x 150 mm
Nominale spanning	220 - 240 V / 50 Hz
Tensión nominal	220 - 240 V / 50 Hz
Vermogensopname	70 W
Litres par heure max.	8300 l/h
Peso neto	5,20 kg
Conexión para mangueras	25 / 32 / 38 mm

Tensione nominale	220 - 240 V / 50 Hz
Liter per minuut max.	138 l/min
Dimensioni (L x L x H)	280 x 230 x 150 mm
Conexión del lado de impulsión	1"
Type d'installation	Installation en immersion ou à sec
Nennspannung	220 - 240 V / 50 Hz
Aansluiting drukzijde	1"
Slangaansluiting	25 / 32 / 38 mm
Lengte stroomkabel	10,00 m
Peso netto	5,20 kg
Collegamento lato mandata	25 mm
A regolazione elettronica	No
Setup type	Can be set up underwater & dry installed
Dimensions (L x W x H)	280 x 230 x 150 mm
Rated voltage	220 - 240 V / 50 Hz
Net weight	5.20 kg
Electronic adjustment	No
Hose connection	1", 1 ¼", 1 ½"
Pressure-side connection	1"
Regulable electrónicamente	No
Consumo de potencia	70 W

Litros por minuto máximos	138 l/min
Columna de agua máxima en metros	4,50 m
Tipo de instalación	Se puede instalar dentro y fuera del agua
Litros por hora máximos	8300 l/h
Litri/ora max.	8300 l/h
Litri al minuto max.	138 l/min
Metri colonna d'acqua max.	4,50 m
Tipo di installazione	installabile in acqua e a secco

Spares

Artikelnummer	Artikel	Hotspot-Position
18008	Vervang filterbehuiz.PondoMax 3500-17000	1
85192	Ersatzpuffer PondoMax 8500C / 11500C	2
17581	Linzenschroef A2 DIN 7985 M5 x 33	3
18010	Verv slangaansluiting PondoM. 3500-17000	4
11824	Vervang pomhuis Max 8000-8500	5
18015	Verv. rotor kpl. PondoMax 8000 gemagnet.	6