

Pontec PondoMax Eco 17500 C

(Artikelnummer: 73344)



Technische gegevens

Longitud del cable eléctrico	10,00 m
Anschluss für Schläuche	25 / 32 / 38 mm
Vermogensopname	175 W
Anschluss Druckseite	25 mm
Raccordement côté pression	1"
Dimensiones (L x An x Al)	280 x 230 x 150 mm
Conexión para mangueras	25 / 32 / 38 mm
Lengte stroomkabel	10,00 m
Nettogewicht	5,80 kg
Type d'installation	Installation en immersion ou à sec
Dimensions (L x l x h)	280 x 230 x 150 mm
Longueur du câble électrique	10,00 m
Liter pro Minute max.	288 l/min
Réglable électroniquement	Oui
Liter per minuut max.	288 l/min
Hauteur max. de la colonne d'eau	4,70 m
Abmessungen (L x B x H)	280 x 230 x 150 mm
Litres par minute max.	288 l/min
Slangaansluiting	25 / 32 / 38 mm
Raccord pour tuyaux	1", 1 ¼", 1 ½"

Aufstellungsart	getaucht u. trocken aufstellbar
Dimensions (L x W x H)	280 x 230 x 150 mm
Hose connection	25 / 32 / 38 mm
Poids net	5,80 kg
Tension nominale	220 - 240 V / 50 Hz
Pressure-side connection	1"
Collegamento lato mandata	25 mm
Collegamento per tubi flessibili	25 / 32 / 38 mm
Peso netto	5,80 kg
Tensione nominale	220 - 240 V / 50 Hz
Meter Wassersäule max.	4,70 m
Leistungsaufnahme	175 W
Stromkabellänge	10,00 m
Soort opstelling	nat en droog opstelbaar
Meter waterkolom max.	4,70 m
Aansluiting drukzijde	25 mm
Conexión del lado de impulsión	25 mm
Electronic adjustment	Yes
Elektronisch regulierbar	Ja
Liter pro Stunde max.	17300 l/h
Max. flow rate	17300 l/h

Setup type	Can be set up underwater & dry installed
Litri/ora max.	17300 l/h
Power cable length	10.00 m
Consommation d'énergie	175 W
Max. head height, metres	4.70 m
Power consumption	175 W
Nennspannung	220 - 240 V / 50 Hz
Litres par heure max.	17300 l/h
Afmetingen (L x B x H)	280 x 230 x 150 mm
Litros por minuto máximos	288 l/min
Columna de agua máxima en metros	4,70 m
Tipo de instalación	Se puede instalar dentro y fuera del agua
Net weight	5.80 kg
Rated voltage	220 - 240 V / 50 Hz
Elektronisch regelbaar	Ja
Nominale spanning	220 - 240 V / 50 Hz
Consumo de potencia	175 W
Max. liter per uur	17300 l/u
Regulable electrónicamente	Sí
A regolazione elettronica	Sì
Tipo di installazione	installabile in acqua e a secco

Peso neto	5,80 kg
Tensión nominal	220 - 240 V / 50 Hz
Dimensioni (L x L x H)	280 x 230 x 150 mm
Lunghezza cavo elettrico	10,00 m
Potenza assorbita	175 W
Litri al minuto max.	288 l/min
Litros por hora máximos	17300 l/h
Metri colonna d'acqua max.	4,70 m

Spares

Artikelnummer	Artikel	Hotspot-Position
18008	Vervang filterbehuiz.PondoMax 3500-17000	1
21554	Verv. buffer PondoMax 14000 - 17000	2
17581	Linzenschroef A2 DIN 7985 M5 x 33	3
18010	Verv slangaansluiting PondoM. 3500-17000	4
31112	Vervang pomphuis PondoMax 17000	5
31113	Verv. rotor kpl. PondoMax 17000 gemagnet	6