



CRISTAL AL

Kleur: transparant

Kenmerken:

- soepele, onversterkte PVC-slang
- voedingskwaliteit
- temperatuur bereik : -15°C tot +60°C

Toepassingen:

- voedingsproducten
- medische labo's
- veelzijdig gebruik in de industrie

Opdruk: AL + prod. code

ID - OD mm	tolerantie mm	gewicht gr/mt
2 - 4	+/- 0,2	12
3 - 5	+/- 0,2	16
3 - 6	+/- 0,2	26
4 - 6	+/- 0,2	20
4 - 7	+/- 0,2	32
5 - 7	+/- 0,2	24
5 - 8	+/- 0,2	39
6 - 8	+/- 0,3	28
6 - 9	+/- 0,3	44
6 - 10	+/- 0,3	64
6 - 12	+/- 0,3	108
7 - 10	+/- 0,3	50
8 - 10	+/- 0,3	35
8 - 11	+/- 0,3	56
8 - 12	+/- 0,3	79
8 - 14	+/- 0,3	132
9 - 12	+/- 0,5	61
9 - 13	+/- 0,5	88
10 - 13	+/- 0,5	68
10 - 14	+/- 0,5	94
10 - 16	+/- 0,5	112
12 - 16	+/- 0,5	110
12 - 17	+/- 0,5	145
13 - 19	+/- 0,5	192
14 - 18	+/- 0,5	126

ID - OD mm	tolerantie mm	gewicht gr/mt
16 - 22	+/- 0,5	224
18 - 22	+/- 0,5	158
18 - 23	+/- 0,5	205
18 - 24	+/- 0,5	252
19 - 24	+/- 0,5	211
19 - 26	+/- 0,8	309
20 - 24	+/- 0,8	173
20 - 25	+/- 0,8	225
20 - 26	+/- 0,8	270
22 - 28	+/- 0,8	275
24 - 30	+/- 0,8	317
25 - 31	+/- 0,8	330
25 - 32	+/- 0,8	400
25 - 33	+/- 0,8	455
25 - 35	+/- 0,8	600
27 - 33	+/- 0,8	354
28 - 36	+/- 0,8	500
30 - 37	+/- 1,0	460
30 - 38	+/- 1,0	534
30 - 40	+/- 1,0	688
32 - 40	+/- 1,0	565
32 - 42	+/- 1,0	726
35 - 42	+/- 1,0	529
35 - 45	+/- 1,0	800
38 - 48	+/- 1,0	844

14 - 19	+/- 0,5	165
15 - 19	+/- 0,5	134
15 - 20	+/- 0,5	171
15 - 21	+/- 0,5	216
16 - 20	+/- 0,5	141
16 - 21	+/- 0,5	185

40 - 48	+/- 1,0	691
40 - 49	+/- 1,0	801
40 - 50	+/- 1,0	884
45 - 55	+/- 1,0	1000
50 - 60	+/- 1,0	1080
60 - 70	+/- 1,0	1276