

Bitron C 24 W [INT]

(Artikelnummer: 56804)



Snel overzicht

- Vernietiging van zweefalgen (groen water)
- Decimering van schadelijke bacteriën
- Continue efficiënte UV-straling door de gepatenteerde, automatische reiniging van de lamp.
- De uitgekiende bypass-techniek maakt een geoptimaliseerde bestraling van het vuile water mogelijk, ook bij hoge doorstroomvolumes.
- Individuele regeling van het waterdoorstroomvolume voor een optimale afstemming op de aangesloten filterpomp
- Geïntegreerde magneten om de filtertechniek tegen kalkafzettingen te beschermen
- Optische functiecontrole van het UVC-verlichtingsmiddel
- 100% veilig, geen beschadiging van de ogen
- Snelsluiting voor een eenvoudige vervanging van de lampen
- Hoogwaardige verwerking met slagbestendige kunststof
- Incl. hoogwaardige UVC-lamp
- Inclusief OASE helderwater garantie in combinatie met de OASE-doorstroomfilters BioSmart, BioTec en ProfiClear

- Geschikt voor vijvers tot 25,0 m3

Technische gegevens

Suitable for ponds with koi *1	6.5 m ³
Suitable for ponds with fish stock	12.5 m ³
Suitable for ponds up to max.	25.0 m ³
Anzahl Eingänge	1 ST
Anschlüsse Ausgang	25 / 32 / 38 mm
UVC-Betriebsstundenzähler	Nein
Stromkabellänge	5,00 m
Temperaturanzeige	Nein
Abmessungen (L x B x H)	440 x 180 x 198 mm
Anschlüsse Eingang	1", 1 ¼", 1 ½"
Leistungsaufnahme	24 W
Garantie	2 Jahre
Liter pro Stunde max.	15000 l/h
Nennspannung	220 - 240 V / 50/60 Hz
UVC-Leistung	24 W
Anschluss an	BioSmart 18000/36000
Bypass-Steuerung	manuell
Funktionskontrolle	optisch
Connections, outlet	25 / 32 / 38 mm
UVC-operating hours meter	No

Power cable length	5.00 m
Temperature display	No
Dimensions (L x W x H)	440 x 180 x 198 mm
Connection inlet	1", 1 ¼", 1 ½"
Power consumption	24 W
Guarantee	2 Years
Max. flow rate	15000 l/h
Rated voltage	220 - 240 V / 50/60 Hz
UVC power	24 W
Connection to	BioSmart 18000/36000
Function check	Visual
UVC operating hours meter	No
Inlet connections	1", 1 ¼", 1 ½"
Outlet connections	1", 1 ¼", 1 ½"
Max. Betriebsdruck	0,5 bar
Liter pro Stunde min.	4000 l/h
Nettogewicht	3,50 kg
Anzahl Ausgänge	2 ST
Number of inlets	1 Units
Max. operating pressure	0.5 bar
Geeignet für Teiche mit Koi	6,5 m ³

Geeignet für Teiche mit Fischbesatz	12,5 m ³
Net weight	3.50 kg
Number of outlets	2 Units
Geeignet für Teiche bis max.	25,0 m ³
Suitable for ponds with koi	6.5 m ³
Dimensions (L x l x H)	440 x 180 x 198 mm
Connexions, entrée	1", 1 ¼", 1 ½"
Longueur de câble électrique	5,00 m
Puissance absorbée	24 W
Litres par heure maxi	15000 l/h
Pression de service maxi	0,5 bar
Rendement ultraviolets	24 W
Raccords de sortie	1", 1 ¼", 1 ½"
Convient aux bassins jusqu'à maxi	25,0 m ³
Convient aux bassins avec poissons	12,5 m ³
Convient aux bassins avec carpes Koi	6,5 m ³
Nombre de sorties	2 unité
Nombre des entrées	1 unité
Thermomètre	Non
Raccord à	BioSmart 18000/36000
Raccords sortie	25 / 32 / 38 mm

Compteur d'heures de service UV	Non
Contrôle du fonctionnement	optique
Poids net	3,50 kg
Tension nominale	220 - 240 V / 50/60 Hz
Dimensions (L x l x h)	440 x 180 x 198 mm
Raccords d'entrée	1", 1 ¼", 1 ½"
Longueur du câble électrique	5,00 m
Consommation d'énergie	24 W
Litres par heure max.	15000 l/h
Pression de fonctionnement max.	0,5 bar
Puissance UVC	24 W
Convient pour des bassins jusqu'à	25,0 m ³
Convient pour les bassins à poissons	12,5 m ³
Convient pour les bassins à carpes koïs	6,5 m ³
Nombre d'entrées	1 PCE
Indicateur de température	Non
Raccordement à	BioSmart 18000/36000
Compteur d'heures de service UVC	Non
Afmetingen (L x B x H)	440 x 180 x 198 mm
Aansluitingen ingang	1", 1 ¼", 1 ½"
Lengte stroomkabel	5,00 m

Vermogensopname	24 W
Max. liter per uur	15000 l/u
Max. bedrijfsdruk	0,5 bar
UVC-vermogen	24 W
Aansluitingen uitgang	1", 1 ¼", 1 ½"
Geschikt voor vijvers tot max.	25,0 m ³
Geschikt voor vijvers met visbestand	12,5 m ³
Geschikt voor vijvers met koibestand	6,5 m ³
Aantal uitgangen	2 ST
Aantal ingangen	1 ST
Temperatuurindicatie	Nee
Aansluiting op	BioSmart 18000/36000
UVC-bedrijfsurenteller	Nee
Functiecontrole	optisch
Nominale spanning	220 - 240 V / 50/60 Hz
Dimensioni (L x L x H)	440 x 180 x 198 mm
Collegamenti ingresso	1", 1 ¼", 1 ½"
Garanzia	2 Anni
Lunghezza cavo elettrico	5,00 m
Potenza assorbita	24 W
Litri/ora max.	15000 l/h

Pressione d'esercizio max.	0,5 bar
Potenza UVC	24 W
Attacchi uscita	1", 1 ¼", 1 ½"
Adatto per laghetti fino a max.	25,0 m³
Adatto per laghetti con pesci	12,5 m³
Adatto per laghetti con carpe Koi *1	6,5 m³
Numero di uscite	2 PZ
Numero di ingressi	1 PZ
Termometro	No
Collegamento a	BioSmart 18000/36000
Contatore delle ore di funzionamento UVC	No
Controllo del funzionamento	Visual
Peso netto	3,50 kg
Tensione nominale	220 - 240 V / 50/60 Hz
Rozměry (D x Š x V)	440 x 180 x 198 mm
Připojky na vstupu	1", 1 ¼", 1 ½"
Záruka	2 Roky
Délka síťového kabelu	5,00 m
Power	24 W
Litry za hodinu max.	15000 l/h
Max. provozní tlak	0,5 bar

Vykon UVC	24 W
Výstupy P?ipojení kja	1", 1 ¼", 1 ½"
Vhodne pro jezírka do max.	25,0 m ³
Vhodne pro jezírka s osazením rybami do max.	12,5 m ³
Vhodné pro jezírka s osazením chovnými rybami *1	6,5 m ³
Počet výstup?	2 KS
Počet vstup?	1 KS
Ukazatel teploty	Ne
P?ipojení k	BioSmart 18000/36000
Počítadlo hodin p?ístroje UVC	Ne
Kontrola funkčnosti	Vizuální
Netto hmotnost	3,50 kg
Jmenovité nap?ti	220 - 240 V / 50/60 Hz
Méretek (h x s x m)	440 x 180 x 198 mm
bemeneti csatlakozók	1", 1 ¼", 1 ½"
garancia	2 Years
kábelhossz	5,00 m
teljesítményfelvétel	24 W
liter per óra, max.	15000 l/h
max. üzemi nyomás	0,5 bar
UVC-teljesítmény	24 W

kimeneti csatlakozók	1", 1 ¼", 1 ½"
legnagyobb tóméret	25,0 m ³
alkalmas halasított tavakhoz	12,5 m ³
Alkalmazható koi-tavakhoz *1	6,5 m ³
A kimenetek száma	2 DB
A bemenetek száma	1 DB
hőmérsékletjelző?	Nem
csatlakozás	BioSmart 18000/36000
Működésjelző?	Visual
Nettó súly	3,50 kg
névleges feszültség	220 - 240 V / 50/60 Hz
Wymiary (D x S x W)	440 x 180 x 198 mm
Zaciski wejściowe	1", 1 ¼", 1 ½"
Gwarancja	2 Years
Długość przewodu przewodowego	5.00 m
Pobór mocy	24 W
Litrów na godzinę maks.	15000 l/h
Ciśnienie pracy maks.	0.5 bar
Moc UV	24 W
Przyłącze wyjście	1", 1 ¼", 1 ½"
przeznaczony do stawów max.	25.0 m ³

przeznaczony do stawów zarybionych	12.5 m ³
Przeznaczenie do zbiorników z karpami Koi *1	6.5 m ³
Liczba wyj??	2 SZT
Liczba wej??	1 SZT
Wska?nik temperatury	Nie
Przy??cze do	BioSmart 18000/36000
Licznik godzin pracy UVC	Nie
Waga netto	3.50 kg
Napi?cie znamionowe	220 - 240 V / 50/60 Hz
Dimensiones (L x An x Al)	440 x 180 x 198 mm
Conexiones de entrada	1", 1 ¼", 1 ½"
Garantía	2 Años
Longitud del cable eléctrico	5,00 m
Consumo de potencia	24 W
Litros por hora máximos	15000 l/h
Presión de funcionamiento máx.	0,5 bar
Potencia UVC	24 W
Conexiones de salida	1", 1 ¼", 1 ½"
Adecuado para estanques hasta máximo	25,0 m ³
Adecuado para estanques con peces	12,5 m ³
Adecuado para estanques koi	6,5 m ³

Número de salidas	2 uds.
Número de entradas	1 uds.
Indicador de temperatura	No
Conexión a	BioSmart 18000/36000
Conexiones salida	25 / 32 / 38 mm
Contador de horas efectivas UVC	No
Peso neto	3,50 kg
Tensión nominal	220 - 240 V / 50/60 Hz
Garanzia *	2 Anni
Adatto per laghetti con carpe Koi	6,5 m ³
Control de funcionamiento	Óptico

Supplies

Artikelnummer

Artikel

56237

Vervanglamp UVC 24 W [INT]

Spares

Artikelnummer	Artikel	Hotspot-Position
30909	Verv. UVC complete unit Bitron C24 2014	1
30951	Verv. UVC electro unit Bitron C24 2014	2
73477	O-Ring NBR 82 x 2 SH70 greased	3
56237	Vervanglamp UVC 24 W [INT]	4
24232	Montageplaat Bitron UVC-lamp 18/24/36/55	5
30607	UVC bescherming lamp Bitron C 24/36/55W	6
27579	Kwartsbuis D44 x 285,5 met rand	7
73486	O-Ring Viton 42 x 5 SH50 greased	8
35113	BG Klemschroef Bitron C	9
42217	Verv. reinigingsrotor Bitron C 18 / 24	10
35092	Accessoire Kit Bitron C 18-110	11
22853	Linzenschroef CH-V2A DIN 7981 4,8 x 19	12
35028	Voet Bitron C 18 / 24 / 36 / 55	13
35111	Behuizing Bitron C 18 / 24	14
35090	Accessoire Kit Bitron C 18 / 24	15
47817	BG sluitclips Bitron C 18/24/36/55W 2016	16