



0,75L

TECHNISCHE FICHE

UNICARE X-MATT

PRODUCTBESCHRIJVING

UNICARE X-MATT is een universeel onderhoudsproduct dat een extra beschermingslaag geeft aan alle types MATTE vloeren. UNICARE X-MATT kan gebruikt worden op onze matte watergedragen afwerkingen (FORTICO, Ecofix & OCULTO), op laminaat, LVT, en UV-olie.

UNICARE X-MATT zorgt voor een extra beschermende film en verbergt microkrassen waardoor de originele look van de vloer behouden blijft.

De extra matte bescherming voorkomt aanhechting van vuil.

TECHNISCHE GEGEVENS

UITZICHT	KLEURLOOS
VISCOSITEIT	DUN VLOEIBAAR
DICHTHEID	1,05
PH WAARDE	8
GLANS	MATT

VOORBEHANDELING

Voor het gebruik van UNICARE X-MATT dient de vernislaag minstens 10 dagen uitgehard te zijn. Zorg ervoor dat de vloer proper is alvorens de UNICARE X-MATT aan te brengen. Men kan hiervoor eerst de vloer reinigen met Hard floor Fresh. Breng de UNICARE X-MATT aan op een droog en vetvrij oppervlak.

GEBRUIKSAANWIJZING

Gebruik de UNICARE X-MATT onverdund. Breng de UNICARE X-MATT gelijkmatig aan met een microvezeldoek of dweil, en dit in de richting van de houtnerf.

Indien nodig kan men na 1 uur een 2e laag UNICARE X-MATT aanbrengen.



DROOGTIJD

+/- 1 uur bij kamertemperatuur



UITSTRIJKVERMOGEN

+/- 60-80m²/ liter

NABEHANDELING

Voor het regelmatig onderhoud van verniste vloeren en vloeren behandeld met UNICARE X-MATT dient men Ciranova Hard floor fresh te gebruiken.

Voor het verwijderen van oude lagen UNICARE X-MATT dient men Ciranova Hard floor Cleaner te gebruiken.

PRODUCTINFORMATIE

- houdbaarheid: 18 maanden in originele en ongeopende verpakking.
- Vorstvrij bewaren

PRODUCTINFORMATIE

Na gebruik het gereedschap reinigen met water.

Niet mengen met andere reinigingsmiddelen. Buiten bereik van kinderen bewaren.

Ciranova® producten zijn gemaakt voor de professionele gebruiker. De in de technische fiche aangegeven gebruiksaanwijzing is opgesteld na de nodige testen en jarenlange ervaring. Evenwel zijn ze opgesteld naar ons best weten en kunnen. De gebruiker dient de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen garantie afgeleid worden.

PRODUCED BY DEBAL COATINGS NV

Industrieweg 29 – B 8800 Beveren-Roeselare
tel +32 (0) 51 30 11 40 fax +32 (0) 51 31 26 48
www.ciranova.be ciranova@ciranova.be