

MoellerStoneCare Benelux GmbH
Torelaan 10A
NL-2215 RW Voorhout
Tel. 0252-220222
Fax 0252-220729
www.moellerstonecare.nl
info@moellerstonecare.nl



MOELLER STONE CARE Benelux

HMK S232 Vlekstop - zonder oplosmiddelen Vlekstop olie, vet, vuil en waterafstotend

HMK S232 is een gebruiksklaar impregneermiddel zonder oplosmiddelen. Het product vermindert het binnendringen van water, vuil en olie in natuurstenen vloeren (zachte en harde gesteenten), marmercomposiet, kunststeen, cotto-, baksteentegel-, kleitegel- en klinkervloeren en niet geglazuurde tegels binnen- en buitenshuis.

Binnenshuis te gebruiken: ja

Buitenshuis te gebruiken: ja

Vooraf

Lees het etiket voor gebruik van het product goed door. Werk op een schoon, droog en vlek vrij oppervlak.

Verbruik

Afhankelijk van het zuigvermogen van de ondergrond ca. 4-20m² per liter.

Testen

Test het product voordat u begint op bijvoorbeeld een onopvallende plaats of een losse tegel om het effect de hoeveelheid en de werktijd te bepalen.

Werkwijze

Schakel de vloerverwarming uit laat de ondergrond afkoelen tot zijn natuurlijke temperatuur, maak hem grondig schoon en laat hem drogen (max restvochtgehalte 6-8%) Breng HMK S232 met een zachte kwast of een roller met korte haren in ruime hoeveelheid, maar gelijkmatig op de zuigende ondergrond aan. Behandel sterk zuigende oppervlakken na ca. 20 minuten opnieuw. Verwijder overtollig HMK S232 voor het indrogen volledig met wisser, doeken of tissuepapier. Buiten kan HMK S232 ook op het te behandelen materiaal worden gespoten (airless)

Achteraf

Restant na 12 uur verwijderen door het oppervlak te reinigen (schrobben) met water. Droogtijd is afhankelijk van temperatuur en de luchtcirculatie ca. 4-6 uur. Gedurende deze tijd het oppervlak niet betreden. De werking van het product ontwikkelt zich in 48 uur.

Veiligheid

Beschermen tegen vorst en buiten bereik van kinderen houden.

Opslag

Bij koel en droge omstandigheid kan de HMK S232 ca. 2 jaar bewaard worden. Buiten bereik van kinderen bewaren.

Niet mengen met andere reinigingsmiddelen, impregneringen, verzegelingen of onderhoudsmiddelen.

De fabrikant/leverancier is niet aansprakelijk voor directe of indirecte gevolgen van het niet juist toepassen van de door haar geleverde producten. De enige verplichting van de fabrikant/leverancier is het product te vervangen welke niet geschikt is bevonden. Men dient vooraf vast te stellen of het te gebruiken product geschikt is voor het beoogde doel; deze vaststelling geschiedt op eigen risico.