

MoellerStoneCare Benelux GmbH
Torelaan 10A
NL-2215 RW Voorhout
Tel. 0252-220222
Fax 0252-220729
www.moellerstonecare.nl
info@moellerstonecare.nl



MOELLER STONE CARE Benelux

HMK S246 Kwarts-Composiet Vlekstop

Beschermingsmiddel voor een gemakkelijker onderhoud van alle geborstelde, gezoete en gepolijste kwarts-composiet oppervlakken

HMK S246 is een gebruiksklaar, speciaal impregneermiddel. Het product vermindert het binnendringen van water, vuil, olie en vet in gepolijste, gezoete, gesatineerde en geborstelde kwarts-composiet oppervlakken voor binnens- en buitenshuis. De kleur en structuur van het oppervlak worden nauwelijks beïnvloed.

Binnenshuis te gebruiken: ja

Buitenshuis te gebruiken: ja

Vooraf

Lees het etiket voor gebruik van het product goed door. Werk op een schoon, droog en vlek vrij oppervlak.

Verbruik

Afhankelijk van het zuigvermogen van de ondergrond ca. 15-30 m²/liter.

Testen

Test het product voordat u begint op bijvoorbeeld een onopvallende plaats of een losse tegel om het effect de hoeveelheid en de werktijd te bepalen.

Werkwijze

Schakel de vloerverwarming uit. Laat de ondergrond (vloer) afkoelen tot zijn natuurlijke temperatuur, maak hem grondig schoon en laat hem drogen (max. restvochtgehalte 2-4%). Breng HMK S246 met een zachte kwast of een roller met korte haren in een ruime hoeveelheid, maar gelijkmatig op de zuigende ondergrond aan. Verwijder overtollig HMK S246 voor het indrogen volledig met wisser, doeken of tissuepapier. Binnen 12 uur kan eventueel te veel aan impregneer verwijderd worden met terpentijn. Na 12 uur drogen dient men HMK R154 Lösefix - wateroplosbaar te gebruiken.

Achteraf

Droogtijd is afhankelijk van temperatuur en de luchtcirculatie ca. 4-8 uur. Gedurende deze tijd het oppervlak niet betreden. Oppervlakken van o.a. rubber en kunststoffen, gelakte materialen en oppervlakken die niet bestand zijn tegen oplosmiddelen niet met dit product behandelen of besmetten. De werking van het product ontwikkelt zich in 48 uur.

Veiligheid

Bij het verwerken van HMK S246 moeten de ruimtes goed geventileerd worden of een ademmasker met filter worden gedragen. Levensmiddelen verwijderen vanwege geurovername. De achterblijvende vaste stof is niet schadelijk. Buiten bereik van kinderen houden.

Opslag

Bij koel en droog opslaan is HMK S246 ca. 2 jaar te bewaren. Buiten bereik van kinderen bewaren.

Niet mengen met andere reinigingsmiddelen, impregneringen, verzegelingen of onderhoudsmiddelen.

De fabrikant/leverancier is niet aansprakelijk voor directe of indirecte gevolgen van het niet juist toepassen van de door haar geleverde producten. De enige verplichting van de fabrikant/leverancier is het product te vervangen welke niet geschikt is bevonden. Men dient vooraf vast te stellen of het te gebruiken product geschikt is voor het beoogde doel; deze vaststelling geschiedt op eigen risico.