

MoellerStoneCare Benelux GmbH  
Torelaan 10A  
NL-2215 RW Voorhout  
Tel. 0252-220222  
Fax 0252-220729  
www.moellerstonecare.nl  
info@moellerstonecare.nl



# MOELLER STONE CARE Benelux

## HMK P323 Slijtvaste Zijdeglans voor stenen vloeren

### Zijdeglans voor natuursteen en onverglaasde tegels

HMK P323 Slijtvaste Zijdeglans is een glans- en onderhoudsmiddel. Geschikt voor ruwe, matte, en doffe vloeren van natuursteen en keramiek zoals betonsteen, asfalttegels, tegels en plavuizen. Zonder uitwrijven krijgt de vloer een mooie zijdeglans en wordt eenvoudiger in onderhoud. De beschermlaag werkt water- en vuil afstotend.

**Binnenshuis te gebruiken:** ja  
**Buitenshuis te gebruiken:** nee

#### Vooraf

Lees het etiket voor gebruik van het product goed door. Op een schone, droge en vlekvrrije vloer aanbrengen.

#### Verbruik

Afhankelijk van het zuigvermogen van het oppervlak ca. 15 tot 30 m<sup>2</sup> per liter (puur). Indien toegepast als dweilwas voor onderhoud van uw vloer: ca. 100 à 200 ml HMK P323 Slijtvaste Zijdeglans per 10 liter water, verbruik ca. 150-250 m<sup>2</sup>/liter.

#### Testen

Test het product voordat u begint op bijvoorbeeld een onopvallende plaats of losse tegel om het effect, de hoeveelheid en de werktijd te bepalen.

#### Werkwijze

Schakel de vloerverwarming uit. Laat de ondergrond afkoelen tot zijn natuurlijke temperatuur, maak hem grondig schoon en laat hem drogen tot max. restvochtgehalte van ca. 2-4% HMK P323 Slijtvaste Zijdeglans schudden voor gebruik. Verdun het product bij de eerste behandeling 1:10 met helder water. Breng HMK P323 Slijtvaste Zijdeglans dun en gelijkmatig aan met een niet pluizende lap, spons of platte vloerzwabber. Breng HMK P323 Slijtvaste Zijdeglans bij sterkzuigende vloeren geconcentreerder aan.

#### Achteraf

Indien bovenstaande was bedoeld als onderhoud kunt u de vloer na drogen direct weer in gebruik nemen. Droogtijd afhankelijk van de luchtvochtigheid en luchtcirculatie 50 tot 60 minuten.

#### Veiligheid

Niet vlambaar. Niet gevaarlijk. Buiten bereik van kinderen houden.

#### Opslag

Indien koel en donker opgeslagen, dan is HMK P323 Slijtvaste Zijdeglans is meerdere jaren houdbaar. Buiten bereik van kinderen bewaren.

Niet mengen met andere reinigingsmiddelen, impregneringen, verzegelingen of onderhoudsmiddelen.

De fabrikant/leverancier is niet aansprakelijk voor directe of indirecte gevolgen van het niet juist toepassen van de door haar geleverde producten. De enige verplichting van de fabrikant/leverancier is het product te vervangen welke niet geschikt is bevonden. Men dient vooraf vast te stellen of het te gebruiken product geschikt is voor het beoogde doel; deze vaststelling geschiedt op eigen risico.