

Epoxyhars vlekkenverwijderaar

PCI Duraclean[®] EP

voor het verwijderen van epoxyhars resten van
keramische tegels



Nieuw

Toepassingsgebied

- Voor binnen en buiten.
- Voor wanden en vloeren.
- Voor het verwijderen van uitgeharde epoxyharsfilms van PCI Durapox Premium, PCI Durapox Multicolor, PCI Durapox Harmony, PCI Durapox NT en PCI Durapox NT plus op keramische tegels en platen.

Producteigenschappen

- **Gebruiksklaar**, mengen is niet nodig.
- **Pasta-achtig**, materiaal kan ook gebruikt worden op muren.
- **Gemakkelijk aan te brengen**, kan aangebracht worden met een pad, borstel, troffel of spatel.
- **WATERVERDUNBAAR**, indien slechts licht vervuild.

Verwerking en technische gegevens

Materiaal technische gegevens

Materiaalbasis	anionogene oppervlakteactieve stoffen, niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen, zeep 5
Copnsistentie	Gel-achtig
Controlekleur	Beige
Opslag	Droog bewaren, niet permanent boven + 30 °C
Opslagtijd	Tenminste 24 maanden
Verpakking	
1-kg fles	Art.-Nr./EAN-Code 11626/5
verpakkingseenheid	Doos bestaande uit: 2 x 1 kg flessen

Verwerkingsgegevens

Verwerkingstemperatuur	ca. + 5 °C bis + 30 °C
Dichtheid	ca. 1,22g/cm ³
Verbruik selectief	ca. 200 tot 300ml per vervuiling

* Bij + 23 °C en 50 % relatieve luchtvochtigheid. Hogere temperaturen verkorten, lagere temperaturen verlengen dezen tijden.

Verwerking van PCI Duraclean EP

Zorg voor goede ventilatie tijdens het aanbrengen. Hoe verser het vuil, hoe makkelijker het te verwijderen is. Het voegmateriaal moet ten minste een week oud zijn om beschadiging te voorkomen.

Goed schudden voor gebruik!

Verwijderen van verse epoxyhars waas (> 7 dagen):

- 1 Breng PCI Duraclean EP aan op het te reinigen oppervlak met een geschikt hulpmiddel (bijvoorbeeld een zachte pad, doek of borstel) en laat het minimaal 10-15 minuten inwerken. Laat het product tijdens de reactiefase niet volledig opdrogen. Voeg indien nodig een beetje water toe om het vloeibaarder te maken.
- 2 Vervolgens machinaal of handmatig inwerken met een geschikt gereedschap.
- 3 Doordrenken met water en voldoende naspoelen met schoon water.

Verwijderen van oude, hardnekkige epoxyharsresten:

- 1 Breng PCI Duraclean EP onverdund aan op het te reinigen oppervlak met behulp van een geschikt gereedschap (bijv. een zachte pad, doek of borstel) en laat minstens 15 - 20 minuten reageren.
- 2 Behandel vervolgens met een geschikt hulpmiddel (bijv. een schuurpad) afhankelijk van het type vloerbedekking. De keuze van de pad moet aangepast zijn aan de vloerbedekking om geen schade te veroorzaken. Een test aan de rand van het te reinigen oppervlak wordt aanbevolen.
- 3 Spoel de behandelde ondergrond af met voldoende schoon water.

Let op

- Niet toepassen bij ondergrondtemperaturen onder + 5 °C en boven + 30 °C.
- Het wordt aanbevolen om de meest gunstige reactietijd voor PCI Duraclean EP te bepalen door een voorafgaande test uit te voeren.
- Kunststoffen kunnen door PCI Duraclean EP worden opgelost. Daarom moet in elk afzonderlijk geval een compatibiliteitstest worden uitgevoerd.
- PCI Duraclean EP mag niet in de riolering terechtkomen.

- Bij gebruik van een harde pad voor het reinigen moet ervoor worden gezorgd dat de oppervlaktestructuur van het keramiek (slipweerstand) niet wordt veranderd.
- Gereedschap kan na gebruik met water worden gereinigd.

Instructies voor veilig gebruik

Alleen voor commercieel gebruik!

Bevat: Benzylalcohol, 2-aminoethanol.

Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Kan allergische huidreacties veroorzaken. Kan de luchtwegen irriteren. Inademing van nevel of damp vermijden. Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming. NA INSLIKKEN: Mond spoelen. NIET laten braken. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Was de huid met water. BIJ INADEMING: Breng de persoon in de frisse lucht en houd hem/haar comfortabel om te kunnen ademen. Bel onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig spoelen met water gedurende enkele minuten. Verwijder contactlenzen indien mogelijk. Blijf spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts waarschuwen.

Gevaarklasse v. water: WGK 3 zeer gevaarlijk voor water (Classificatie volgens AwSV, Bijlage 1 (5.2))

Voor verdere informatie raadpleeg het veiligheidsblad.

Afvalverwerking

Product niet in riolering, oppervlaktewater of bodem lozen. Verpakking uitsluitend volledig leeg voor recycling afgeven.

Uitgeharde materiaalresten kunnen als huishoudelijk afval verwijderd worden.

Niet-uitgeharde productresten als klein chemisch afval inleveren. Meer informatie over het verwijderen vindt u in het veiligheidsgegevensblad.

Uitgave 4/25.

Bij een volgende versie wordt deze ongeldig; de nieuwste en actuele versie vindt u altijd op www.PCI-Afbouw.nl

Sika Nederland B.V.
Zonnebaan 56, 3542 EG
Postbus 40390, 3504 AD
Utrecht
T +31 30 241 0120
techniek@nl.sika.com
www.PCI-Afbouw.nl

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige algemene voorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het productinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product. Exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.