



Alphaloxan

Over dit product

Watergedragen gladde muurverf voor buiten met een groot ademend vermogen en een zeer mat uiterlijk.



Belangrijkste voordelen

- ✓ Uitstekende vervuiling- en weerbestendigheid
- ✓ Sterk ademend, waterdampdoorlatend en slagregendicht
- ✓ Mat, naturel uiterlijk
- ✓ Waterafstotend en vochtwerend (hydrofobering)
- ✓ Bevat een beschermende film voor het vertragen van de aangroei van micro-organismen
- ✓ Op basis van polysiloxan-acrylaat bindmiddel
- ✓ Spanningsvrij
- ✓ Verwerkbaar met rolborstel en spuitapparatuur

Speciale kenmerken

- ✓ Waterdampdoorlatend

Technische informatie

Stofdroog

Ca. 1 uur

Overschilderbaar

Ca. 16 uur

Rendement

8-10 m²/l

Verdunning

Product is gereed voor gebruik

Productinformatie

Normaal gebruik

Vanaf 10 graden

Samenstelling

Watergedragen

Belangrijkste voordelen

Uitstekende vervuiling- en weerbestendigheid, Sterk ademend, waterdampdoorlatend en slagregendicht, Mat, naturel uiterlijk, Waterafstotend en vochtwerend (hydrofobering), Bevat een beschermende film voor het vertragen van de aangroei van micro-organismen, Op basis van polysiloxan-acrylaat bindmiddel, Spanningsvrij, Verwerkbaar met rolborstel en spuitapparatuur

Kleurreeks

ColourFutures TM 2020 (Painters), Digital Default Colors (Web Only), Sikkens 5051 kleuren, Sikkens ACC (naar RAL) kleuren, Sikkens Gezondheidszorg kleuren, Sikkens Hotels & Recreatie kleuren, Sikkens Kleurselectie Grijsen kleuren, Sikkens Kleurselectie Witten kleuren, Sikkens Kleurselectie kleuren

Inhoud

10 L

Systeeminformatie

Zuigende ondergronden voorbehandelen met Alpha Aquafix of Alphaloxan, 5% verdund met water. Na de voorbehandeling één- of tweemaal behandelen met Alphaloxan.

Toepassingsmethode

Kwast, roller en airless spuitapparatuur.