

Poolican + Tankkd stocktank

Aansluiting, functies en wateronderhoud

BELANGRIJK BIJ EEN TANKKD STOCKTANK

Gebruik de zoutfunctie / elektrolyse van de Poolican NIET. Voeg GEEN zout en GEEN chloor toe aan het water. Gebruik Microbe-Lift volgens de Tankkd-instructie: één dopje (een klein scheutje) per week.

Wat is de Poolican 4-in-1?

- 1. Circulatie** Ingebouwde pomp laat het water door het systeem stromen.
- 2. Filtratie** Wasbare patroonfilter houdt vuildeeltjes tegen.
- 3. Verwarmen en koelen** Omkeerbare Full Inverter warmtepomp van 5 kW.
- 4. Zout-elektrolyse** Aanwezig in het toestel, maar bij Tankkd altijd uitgeschakeld.

Aansluiting op de Tankkd

WATER UIT DE TANK

Tankkd outlet Ø 38 mm → Intex verloop 38 → 32 mm → Poolican IN

WATER TERUG NAAR DE TANK

Poolican OUT → Intex verloop 32 → 38 mm → Tankkd inlet Ø 38 mm

- Sluit beide leidingen aan met geschikte slangen en slangklemmen; volg de IN/OUT-markeringen op het toestel.
- Plaats de Poolican op een vlakke, stabiele plek en houd de luchtopeningen vrij.
- Vul de tank tot boven de aansluitingen, open de afsluiters, ontlucht volgens de Poolican-handleiding en controleer alle koppelingen op lekkage.
- Schakel pas daarna de circulatie en verwarming/koeling in. Laat de zoutfunctie uit.

Technische gegevens in het kort

Merk / toestel	Poollex Poolican, geïntegreerde 4-in-1 unit
Geschikt bassinvolume	Tot 25 m ³ volgens de fabrikant
Warmtepomp	Omkeerbaar, Full Inverter, 5 kW
Circulatiepomp	Debiet 5 m ³ /u; elektrisch vermogen 140 W
Filtratie	Wasbaar patroonfilter
Slangaansluitingen	Ø 32/38 mm; bij Tankkd verloop 38 → 32 mm
Bediening	Via toestel en wifi/app

Onderhoud: houd het water in beweging, reinig de filter regelmatig en volg de handleiding van het geleverde Poolican-model voor elektrische veiligheid, vorstbeveiliging en service.