

Poolican + Tankkd Stocktank

Anschluss, Funktionen und Wasserpflege

WICHTIG BEI EINEM TANKKD STOCKTANK

Die Salzfunktion / Elektrolyse des Poolican NICHT verwenden. Dem Wasser WEDER Salz NOCH Chlor zugeben. Microbe-Lift gemäß Tankkd-Anleitung verwenden: eine Verschlusskappe (ein kleiner Schuss) pro Woche.

Was ist der Poolican 4-in-1?

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. Umwälzung | Die integrierte Pumpe bewegt das Wasser durch das System. |
| 2. Filtration | Ein waschbarer Kartuschenfilter hält Schmutz zurück. |
| 3. Heizen und Kühlen | Reversible Full-Inverter-Wärmepumpe mit 5 kW. |
| 4. Salzelektrolyse | Im Gerät vorhanden, bei Tankkd aber immer ausgeschaltet. |

Anschluss an den Tankkd

WASSER AUS DEM TANK

Tankkd-Auslass Ø 38 mm → Intex-Adapter 38 → 32 mm → Poolican IN

WASSER ZURÜCK IN DEN TANK

Poolican OUT → Intex-Adapter 32 → 38 mm → Tankkd-Einlass Ø 38 mm

- Beide Leitungen mit passenden Schläuchen und Schlauchschellen verbinden; die IN/OUT-Markierungen am Gerät beachten.
- Poolican auf einen ebenen, stabilen Untergrund stellen und die Lüftungsöffnungen freihalten.
- Tank bis oberhalb der Anschlüsse füllen, Ventile öffnen, nach Poolican-Anleitung entlüften und alle Verbindungen auf Lecks prüfen.
- Erst danach Umwälzung und Heizen/Kühlen einschalten. Die Salzfunktion ausgeschaltet lassen.

Technische Daten im Überblick

Marke / Gerät	Poollex Poolican, integriertes 4-in-1-Gerät
Geeignetes Beckenvolumen	Bis 25 m³ laut Hersteller
Wärmepumpe	Reversibel, Full Inverter, 5 kW
Umwälzpumpe	Durchfluss 5 m³/h; elektrische Leistung 140 W
Filtration	Waschbarer Kartuschenfilter
Schlauchanschlüsse	Ø 32/38 mm; Tankkd-Adapter 38 → 32 mm
Steuerung	Am Gerät und per WLAN/App

Pflege: Wasser in Bewegung halten, Filter regelmäßig reinigen und die Anleitung des gelieferten Poolican-Modells zu Elektrosicherheit, Frostschutz und Wartung beachten.