



AquaplantsOnline
voor aquariumplanten en toebehoren

APO Basis CO2 systeem met wegwerpfles 600, 850 en 1300 gram met enkele manometer:



Allereerst plaatst u de drukregelaar met enkele meter op de CO2 fles. U dient hierbij de fles snel aan te draaien op de drukregelaar. Deze draait u goed vast met de hand.

Op aansluiting 3 van de drukregelaar sluit u de transparante CO2 slang (nummer 6) aan. Vanaf aansluiting 3 op de drukregelaar gaat u met de CO2 slang naar aansluiting 6 van het magneetventiel. Zorg ervoor dat de lengte slang van aansluiting 3 naar aansluiting 6 niet te lang is (+/- 10cm). Op het magneetventiel staat een pijl getekend, dit is de loop richting van de CO2. Vanaf aansluiting 7 van het magneetventiel gaat u naar de diffusor. Zorg dat de diffusor ongeveer 1 cm boven het aquarium zand hangt. De diffusor kan het beste op een plaats zitten waar voldoende stroming is. Laat de glas diffusor eerst 24 uur weken in water.

Wanneer de set is aangesloten plaatst u de stekker van de magneetventiel in een stopcontact met tijdschakelaar zodat u s'morgens vlak voordat de verlichting aan gaat de CO2 kan gaan lopen. S'avonds zorgt u ervoor dat de CO2 weer uitgaat vlak voordat de verlichting uitgaat. Wanneer het licht uit is hebben planten geen CO2 meer nodig.

Op de drukregelaar zal de meter met nummer 2 rond de 50 bar aangeven (flesdruk). De werkdruk is standaard vast ingesteld en zal rond de 1,5-2 bar zitten. Met het fijnregelventiel nummer 4 zorgt u ervoor dat de aantal CO2 bellen of toe gaat nemen of af gaat nemen.

Voor vragen info@aquaplantsonline.nl

Met vriendelijke groet,
Aquaplantsonline