

Cortensteel Oxidizer

Oxidatieversneller voor cortenstaal



Toepassingen:

Gebruik Cortensteel oxidizer voor het versneld en gecontroleerd laten oxideren van 'weervast staal' of Cortenstaal. Cortensteel oxidizer zorgt direct voor de typerende roodbruine roestkleur.

Toepassingsveld voornamelijk:

- In de architectuur: gevelbekleding, bruggen, bloembakken, ...
- Bij constructies in de scheepsbouw: scheepscontainers, offshore booreilanden, ...



Eigenschappen:

- Resultaat reeds zichtbaar na zestal uur: typische roodbruine roestkleur
- Tijdsbesparend door minimale voorbehandeling
- Economisch in verbruik in combinatie met lange termijn bescherming
- Uitzicht als natuurproduct, geeft het werkstuk een industrieel karakter



Gebruiksaanwijzing:

Ontvet het werkstuk voor de behandeling en laat het drogen. Verstuif de cortensteel oxidizer onverdund op het te behandelen oppervlak. Laten inwerken en opdrogen. Leg het werkstuk desnoods plat of schuin, zodat geen product blijft staan. Na het opdrogen opnieuw innevelen met cortensteel oxidizer om een egaal roest oppervlak te bekomen. Na 1 dag kunt u het werkstuk grondig afspoelen om restanten product te verwijderen. Voor meer detail, raadpleeg de producttechnische fiche (TDS).

Verbruik – Dosering:

Puur te gebruiken

Per liter product kan ca. 10 m² behandeld worden

Verpakking:

Per doos van 5liter (stockartikel)



Megatool NV

Oostendsesteenweg 82 – 8377
Houtave

TEL: 0032 50 66 86 83

GSM: 0032 475 34 84 52

info@megatool.be
www.megatool.be