


## INOXITAPE



## > Inoxitape

## INOXITAPE

- Toepassing:** • Beschermen van bepaalde delen van een werkstuk tijdens het schuren
- Eigenschappen:** • Zelfklevend  
• Verpakt in een handige dispenserdoos

lengte	breedte	dikte	code	voorraad	
5000	40	0,15	MHIT	<span style="color: green;">●</span>	1



### Tips & Tricks: Lasnaad in verstek borstelen



#### Stap 1

Knip de Inoxitape met een schaar op maat.



#### Stap 2

Verwijder de strip van de tape en kleef de Inoxitape van hoek tot hoek. Wrijf de Inoxitape goed vast op het werkstuk. Zorg dat het werkstuk afgekoeld is voor een goede bevestiging van de tape.



#### Stap 3

Schuur in de langsrichting van de structuur tot aan de Inoxitape. Borstel met het wiel langs de tape om de structuur goed over de volledige snijlijn te leggen. Op deze manier kan u tot tegen de tape werken, zonder deze te overschrijden met de rand van het schuurwiel. Draai het werkstuk en plak de Inoxitape aan de andere zijde van het verstek. Herhaal de vorige stappen op deze zijde.



#### Stap 4

Verwijder de tape en gebruik daarna Inoxiclean en een zeer zachte doek (vb. microvezel of flanel) om de lijmresten en het vuil van het werkstuk te verwijderen en het werkstuk te beschermen tegen vingers en vetvlekken.