



Categorie:
Oppervlakte-
behandeling

Producttechnische Fiche

Revisiedatum:
2015-03-26
Vervangt:
2009-08-20

NEUTRACID LIQUID

Beschrijving

Vernevelbare neutralisatie voor zuren.

Toepassingen

- Te gebruiken voor het neutraliseren van zuren bij toepassingen als reinigen, beitsen, electropolishen, enz...
- Onmisbaar in omgevingen waar met zuren gewerkt wordt.
- Voorkomen van chemische reacties veroorzaakt door nog aanwezig zuur.
- Ideaal in combinatie met INOX & METAL PICKLE PASTA en ELECTRONOX POLISH

Eigenschappen

- Ongevaarlijk product
- Valt niet onder de gevaarlijke producten voor weg-, of zeetransport.
- Economisch in gebruik
- Geeft geen bio-accumulatie.
- Is geen watervervuilend product

Gebruiksaanwijzing

- Vernevelen rechtstreeks op het met zuur behandelde of op het reeds gespoelde oppervlak.
- Er zal een hoeveelheid schuim ontstaan. De hoeveelheid schuim is afhankelijk van de zuurconcentratie. Zodra dit schuim weg is overvloedig spoelen met water.
- Goed aanbrengen in holten en spleten.
- In geval van twijfel, eerst testen op een minder zichtbaar proefoppervlak!

Verbruik – Dosering

Puur

Algemene kenmerken

Uitzicht:	vloeibaar
Geur:	reukloos
Viscositeit mPa.s/20°C:	1
Relatieve dichtheid (20°C):	1.063
pH:	8,0
Zelfontbranding:	/
Vlampunt:	/
Wateroplosbaarheid:	Volledig oplosbaar
Dampspanning/20°C Pa:	2332
Kookpunt/kooktraject	100°C

Voorzorgen bij gebruik

/

Verpakking – Opslag

- 6x 1L - 4x 5L - 25L
- Uitsluitend in de oorspronkelijke, goed gesloten verpakking in een goed gesloten vorstvrije en geventileerde ruimte bewaren.
- Voorzichtig behandelen om lekkages te vermijden.

Inlichtingen

Sofel bvba

IP Klein Frankrijk - Weverijstraat 6 - B-9600 Ronse

T. +32 55 301 640 - F. +32 55 305 118

E. info@sofel.be - W. www.sofel.be