



GB Heavy Load

Met de innovatieve Heavy Load van GB monteert u zware kozijnen zeker en vast aan het binnenspouwblad. U realiseert hiermee een sterke en betrouwbare bevestiging; dankzij het slobgat eenvoudig op hoogte te stellen.

- Krachtige ondersteuning
- Eenvoudig te fixeren
- Hoogte variabel verstelbaar
- Kozijn eenvoudig waterpas
- Corrosie bestendig
- Belasting: 300 tot 480 kg per hoekanker (zie montage-richtlijnen)



073096

073095



**Voor het eenvoudig
en snel stellen
van zware kozijnen.**



GEBR. BODEGRAVEN BV
verbindingen voor de bouw



GB Heavy Load (HL)

De GB Heavy Load hoeken worden toegepast aan de gevelconstructie (type 073095 is variabel, in hoogte verstelbaar). Zware kozijnen en puiconstructies kunnen door het slimme gatenpatroon snel op het hoekanker worden gemonteerd. Door de extra gaten in de flens is het mogelijk om een extra fixatie aan te brengen waardoor een duurzame bevestiging wordt gerealiseerd. De GB Heavy Load is vervaardigd uit Sendzimir verzinkt staal (SV).



Montage-voorbeeld



toepassing

Product-specificaties

Naam	Art.nr.	Verp.	EAN-code 8714318	Gatenpatroon	Slobgat	Afmeting	Mat.	M/Opp.
Heavy Load A	073095	25	126445	6/4-3/6-6/9	20x11-135x12	100x170	65x2	SV
Heavy Load B	073096	25	127244	6/4-3/6-6/9-2/13	20x11-40x12	100x170	65x2	SV

Technische-specificaties

Gelijkmatig verdeelde belasting (Q_{max}): Kalkzandsteen 3,6 kN
Beton 4,8 kN

Montage-richtlijnen

- stap 1.** gat boren (let op randafstand, grote boorgat en gat diepte)
- stap 2.** aanbrengen bevestigingsmiddel in slobgat/doorlopend gat
- stap 3.** instellen juiste hoogte
- stap 4.** aanbrengen fixatie
- stap 5.** aandraaien bevestigingsmiddel (volgens richtlijnen leverancier)


Bevestigingsadvies

In slobgat/doorlopend gat: Hulsanker Ø12 mm
Doorsteekanker M12

Fixatie: Z2 regelnagel o.g.
spanhuls ed.

Voor technische specificatie bevestigingsmiddelen - zie leverancier.

Verkrijgbaar bij:



GB **GEBR. BODEGRAVEN BV**
verbindingen voor de bouw

Gebr. Bodegraven BV - Atoomweg 2 - Postbus 1, 2420 AA Nieuwkoop
Tel.: (0172) 52 01 10 - Fax: (0172) 57 17 53 - www.gb.nl - info@gb.nl



gat boren



aanbrengen bevestigingsmiddel



aanbrengen fixatie