

Cristal Blue

MODELO		CB-HEAT-07	CB-HEAT-11	CB-HEAT-16	CB-HEAT-19	
Alimentación Eléctrica	V,F,Hz	220-240V (1 Fase ~ 50Hz)				
RENDIMIENTO						
Ambiente 27°C / Agua 26 °C / Humedad 80%						
Capacidad	kW	1,82 ~ 7,24	1,97 ~ 11,66	3,25 ~ 16,00	3,50 ~ 18,70	
	Btu	6.210 ~ 24.700	6.698 ~ 39.644	11.050 ~ 54.400	11.900 ~ 63.580	
Consumo	kW	0,15 ~ 1,28	0,18 ~ 1,54	0,30 ~ 2,91	0,32 ~ 3,65	
COP	-	12,13 ~ 5,66	12,57 ~ 5,84	10,83 ~ 5,50	10,94 ~ 5,12	
Ambiente 15°C / Agua 26 °C / Humedad 70%						
Capacidad	kW	1,39 ~ 5,64	1,79 ~ 8,62	2,55 ~ 12,60	2,55 ~ 14,00	
	Btu	4.740 ~ 19.240	6.086 ~ 29.308	8.670 ~ 42.840	8.670 ~ 47.600	
Consumo	kW	0,24 ~ 1,28	0,29 ~ 1,91	0,44 ~ 2,80	0,47 ~ 3,24	
COP	-	5,79 ~ 4,41	6,17 ~ 4,52	5,80 ~ 4,50	5,43 ~ 4,32	
Ambiente 10°C / Agua 26 °C / Humedad 64%						
Capacidad	kW	1,10 ~ 4,25	1,37 ~ 6,56	2,40 ~ 10,00	2,80 ~ 12,00	
	Btu	3.750 ~ 14.500	4.658 ~ 22.303	8.160 ~ 34.000	9.520 ~ 40.800	
Consumo	kW	0,24 ~ 1,33	0,27 ~ 1,79	0,53 ~ 2,94	0,63 ~ 3,43	
COP	-	4,58 ~ 3,20	5,07 ~ 3,66	4,53 ~ 3,40	4,44 ~ 3,50	
Ambiente 35°C / Agua 18 °C						
Capacidad refrigeración	Capacidad	kW	0,24 ~ 2,07	0,34 ~ 3,12	0,50 ~ 4,90	0,48 ~ 5,64
	Consumo	kW	0,21 ~ 1,41	0,23 ~ 2,60	0,41 ~ 3,22	0,40 ~ 3,64
	EER	-	1,14 ~ 1,47	1,20 ~ 1,50	1,22 ~ 1,52	1,20 ~ 1,55
CARACTERÍSTICAS						
Caudal de agua	m ³ /h	2,4	3,7	5,2	6,0	
Presión sonora	dB(A)	38 ~ 50	42 ~ 53	43 ~ 54	43 ~ 55	
Presión min./max.	L/h	2,1/4,4	2,1/4,4	2,1/4,4	2,1/4,4	
Temperatura del agua	Refrigeración	°C	28 ~ 35	28 ~ 35	28 ~ 35	28 ~ 35
	Calefacción	°C	9 ~ 40	9 ~ 40	9 ~ 40	9 ~ 40
Refrigerante	Tipo	-	R32	R32	R32	R32
	Carga	Kg	0,35	0,48	0,65	0,67
Marca del compresor		Mitsubihsi	Mitsubihsi	HIGHLY	HIGHLY	
Nivel de resistencia al agua		IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	
DIMENSIONES Y PESO						
Dimensiones netas (An×Al×Pr)	mm	1.000×605×418	1.000×605×418	1.046×767×453	1.160×862×490	
Dimensiones brutas (An×Al×Pr)	mm	1.030×615×435	1.030×615×435	1.130×780×480	1.210×880×510	
Peso neto/bruto	Kg	42/51	51/62	66/79	74/88	
CONEXIONES						
Entrada agua	mm	∅ DN50	∅ DN50	∅ DN50	∅ DN50	
Salida agua	mm	∅ DN50	∅ DN50	∅ DN50	∅ DN50	
Desagüe	mm	∅ DN20	∅ DN20	∅ DN20	∅ DN20	
CÓDIGO EAN		8435483817357	8435483817333	8435483817340	8435483817364	