

Productinformatie

13 86 200

Elektro installatietang

IEC 60900 DIN EN 60900



- Multifunctionele tang voor de elektrische installatie; om vlakke en ronde materialen te grijpen, buigen, ontbramen, kabelsnijden, afstrippen en krimpen van adereindhulzen
- 6 functies in één tang
- precies, soepel lopend geschroefd scharnier
- slanke constructie voor goede toegankelijkheid
- gladde grijpvlakken aan de punt voor een beschadigingsvrij grijpen van draden; geprofileerde grijpvlakken en brandergat om vlak en rond materiaal te grijpen
- markante buitenkant aan de klauw om verborgen dozen te bewerken en om doorvoergaten te ontbramen
- afstrip-uitsparingen voor kabels 0,75 tot 1,5 mm² en 2,5 mm²
- krimp positie voor adereindhulzen 0,5 - 2,5 mm²
- kabelschaar met precisie-snijkmanten (inductief gehard) voor Cu- en Al-kabel tot 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm
- Speciaal gereedschapsstaal in bijzondere kwaliteit, gesmeed, stapsgewijs oliegehard

Allgemein

Artikel-nr.	13 86 200
EAN	4003773075097
Tang	verchromd
Kop	verchromd
Benen	geïsoleerd met meer-componentengrepen, VDE-getest
gewicht	301 g
Afmetingen	200 x 85 x 20 mm

Technische Attribute

Snijdwaarde Cu-kabel, meerdradig	Ø 15 mm
Snijdwaarde Cu-kabel, meerdradig	50 mm ²
Afstripcapaciteit voor aders	0,75 — 1,5 mm ² / 2,5 mm ²
Capaciteit vierkante millimeter	0,5 — 2,5 mm ²
AWG	1 / 0
VDE-gekeurd	ja

Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC000163
ETIM 6.0	EC000163
proficl@ss 6.0	AAA002c003

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen