

## WKK installatietang voor kabelbinders

### De ultieme tang voor het bevestigen van kabelbinders

De WKK kabelbindertang helpt u om op een gemakkelijke en betrouwbare manier vele kabelbinders te bevestigen.

#### Efficiënter en veiliger werken

Het lage gewicht en de ergonomisch gevormde handgreep zorgen ervoor dat de tang op een comfortabele manier in de hand ligt. Naast het gemakkelijker maken van het werk, zorgt de installatietang ook voor een nette afgeknipte kabelbinder, direct op de kabelbinderkop. Scherpe en uitstekende randen behoren tot het verleden. Hierdoor zijn uw kabels beschermd tegen schade en loopt u minder kans op letsel.

#### Ergonomisch en slim ontwerp

De WKK installatietang is geschikt voor kunststof kabelbinders met een minimale breedte van 2,5 mm en een maximale breedte van 4,8 mm. Op de tang zit een draaiknop. De draaiknop kan worden gebruikt om het spankrachtniveau in te stellen. De spankracht van de tang is van 80 N tot 222 N aan te passen. Elke tang wordt standaard geleverd met een reservemesje en een schroevendraaier voor het vervangen van het mesje. De schroevendraaier en het reservemesje zitten handig in de tang zelf opgeborgen.


#### Instelling spankracht

Instelling op tang	1-2	3-4	5-8
Kabelbinder type	Klein	Middelmatig	Standaard
Kabelbinder breedte	2,5 mm	3,6 mm	4,8 mm
Spankracht kabelbinder *	80 N/8 kg	180 N/18,2 kg	222 N/22,2 kg

\* Kijk voor de juiste spankracht op de desbetreffende pagina van de kabelbinder in onze catalogus of op onze website

#### Product informatie

Gereedschapstype	: Ergonomisch handgereedschap
Kleur	: Zwart/groen
Type kabelbinder	: Kunststof kabelbinders
Bandbreedte	: 2,5 mm - 4,8 mm
Spankracht	: Instelbaar van 80 - 222 N
Kenmerken	: Instelbare spankracht, automatisch afknippen, terugtrekking : van het einde van de kabelbinder, zacht ergonomisch handvat
Gewicht	: 224 g
Afmetingen [L x B x H]	: 190 x 140 x 36 mm
Standaard meegeleverd	: Reservemesje, schroevendraaier



Werk efficiënter en veiliger