

Productinformatie

97 43 05

Krimp-systeemtang

Voor verwisselbare krimpprofielen



- Slechts één gereedschap voor bijna 1000 krimptoepassingen
- Vrijwel parallelle krimpbeweging
- Consequent hoge krimpkwaliteit dankzij precisiebekken en geforceerde blokkering (ontgrendelbaar)
- De krimpdruk is in de fabriek exact ingesteld (gekalibreerd) en kan achteraf door de fabriek nagesteld worden
- Hoge krachtversterking door hefboomoverbrenging voor moeiteloos werken
- Ergonomisch gevormde handgrepen
- Verschillende positioneerhulpen voor de exacte plaatsbepaling
- Krimpprofielen voor toepassingen die het aangeboden assortiment overschrijden op aanvraag
- Met gemonteerd krimpprofiel voor niet geïsoleerde open aansluitstekkers (4,8 en 6,3 mm stekkerbreedte)
- Chroom-vanadium-elektrostaal in bijzondere kwaliteit, oliegehard

Artikel-nr.	97 43 05
EAN	4003773031031
Tang	gebruineerd
Kop	gebruineerd
Benen	met meer-componentengrepen
gewicht	618 g
Afmetingen	200 x 95 x 17 mm

Technische Attribute

Toepassing	Krimp-systeemtang voor niet geïsoleerde open aansluitstekkers (4,8 + 6,3 mm stekkerbreedte)
Capaciteit vierkante millimeter	0,5 — 6,0 mm ²
Aantal krimpprofielen	3
AWG	20 — 10

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000168
ETIM 6.0	EC000168
proficl@ss 6.0	AAA946c003
UNSPSC 13.1	27112147

97 49 95	Positioneerhulp voor 97 49 05
----------	-------------------------------

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen