

**Productnaam :** Schimmelbescherming 930  
Schimmelschutz 930  
**Datum bewerking :** 08.09.2020  
**Afdrukdatum :** 08.09.2020

**Versie (Herziening) :** 17.0.0 (16.0.0)

## RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

### 1.1 Productidentificatie

Schimmelbescherming 930  
Schimmelschutz 930

### 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik Relevante identificeerbare toepassingen

#### Productcategorie [PC]

PC9 - Coatings en verf, vulstoffen, spachtelmassa's, verduunners

#### Gebruiksvormen waarvan wordt afgeraden

Er is geen informatie over het gebruik gebieden gedefinieerd in de Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH-Verordening), die worden afgeraden. Let op de informatie in het Technische Praktijkmerkblad van het product voor verwerking.

### 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

#### Leverancier (producent/importeur/enige vertegenwoordiger/downstream-gebruiker/handelaar)

Brillux Benelux b.v.  
www.brillux.nl

**Straat :** Schuttevaerweg 15

**Postcode/plaats :** 3044 BA Rotterdam

**Telefoon :** +31 10 29234-89

**Telefax :** +31 10 29234-70

#### Contactpersoon voor informatie :

E-mailadres van de bevoegde persoon voor het veiligheidsinformatieblad:sdb@brillux.nl

### 1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

Buiten kantooruren (08:00 - 15:00 Uhr):  
(National Poisons Information Center - NVIC)  
Telefoon: +31 (0)30 2748888.

Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen.

## RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

### 2.1 Indeling van de stof of het mengsel

#### Classificatie conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Aquatic Chronic 3 ; H412 - Gevaar voor het aquatisch milieu : Chronisch 3 ; Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

### 2.2 Etiketteringselementen

#### Labeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

##### Gevarenaanduidingen

H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

##### Veiligheidsaanbevelingen

P102 Buiten het bereik van kinderen houden.

P273 Voorkom lozing in het milieu.

P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.

P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar een erkend afvalbedrijf of gemeentelijk inzamelpunt.

##### Speciale voorschriften voor aanvullende etiketteringselementen voor bepaalde mengsels

EUH208 Bevat 1,2-BENZISOTHIAZOOOL-3(2H)-ON ; 2-OCTYL-2H-ISOTHIAZOOOL-3-ON ; TERBUTRYN.  
Kan een allergische reactie veroorzaken.

**Productnaam :** Schimmelbescherming 930  
Schimmelschutz 930

**Datum bewerking :** 08.09.2020

**Versie (Herziening) :** 17.0.0 (16.0.0)

**Afdrukdatum :** 08.09.2020

## 2.3 Andere gevaren

### Mogelijke schadelijke effecten op de omgeving

Het product bevat geen stoffen die voldoen aan de criteria voor PBT of zPzB overeenkomstig bijlage XIII van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH).

## RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

### 3.2 Mengsels

#### Beschrijving

Dispersieverf.

Samenstelling:

Styreenacrylaat-copolymeerdispersie, titaandioxide (afhankelijk van de kleur), anorganische/organische bonte pigmenten (afhankelijk van de kleur), calciumcarbonaat, silicaten, water, additieven, conserveringsmiddelen als beschermende coating en conserveringsmiddelen (benzothiazolinon en pyrithionzink).

#### Gevaarlijke bestanddelen

3-JOOD-2-PROPYNYLBUTYLCARBAMAAT ; EG-nr. : 259-627-5; CAS-nr. : 55406-53-6 (M Acute=10)

Gewichtsaandeel :  $\geq 0,025$  -  $< 0,1$  %

Classificatie 1272/2008 [CLP] : Acute Tox. 3 ; H331 STOT RE 1 ; H372 Eye Dam. 1 ; H318 Acute Tox. 4 ; H302 Skin Sens. 1 ; H317 Aquatic Acute 1 ; H400 Aquatic Chronic 1 ; H410

ZINKPYRITHION ; REACH-nr. : 01-2119511196-46 ; EG-nr. : 236-671-3; CAS-nr. : 13463-41-7 (M Acute=100) (M Chronic=10)

Gewichtsaandeel :  $\geq 0,0025$  -  $< 0,025$  %

Classificatie 1272/2008 [CLP] : Acute Tox. 2 ; H330 Acute Tox. 3 ; H301 Eye Dam. 1 ; H318 Aquatic Acute 1 ; H400 Aquatic Chronic 1 ; H410

1,2-BENZISOTHIAZOOOL-3(2H)-ON ; EG-nr. : 220-120-9; CAS-nr. : 2634-33-5 (M Acute=1)

Gewichtsaandeel :  $\geq 0,005$  -  $< 0,05$  %

Classificatie 1272/2008 [CLP] : Acute Tox. 2 ; H330 Eye Dam. 1 ; H318 Acute Tox. 4 ; H302 Skin Irrit. 2 ; H315 Skin Sens. 1 ; H317 Aquatic Acute 1 ; H400 Aquatic Chronic 2 ; H411

2-OCTYL-2H-ISOTHIAZOOOL-3-ON ; EG-nr. : 247-761-7; CAS-nr. : 26530-20-1 (M Acute=10)

Gewichtsaandeel :  $\geq 0,005$  -  $< 0,05$  %

Classificatie 1272/2008 [CLP] : Acute Tox. 3 ; H311 Acute Tox. 3 ; H331 Skin Corr. 1B ; H314 Eye Dam. 1 ; H318 Acute Tox. 4 ; H302 Skin Sens. 1A ; H317 Aquatic Acute 1 ; H400 Aquatic Chronic 1 ; H410

TERBUTRYN ; EG-nr. : 212-950-5; CAS-nr. : 886-50-0 (M=100)

Gewichtsaandeel :  $\geq 0,0025$  -  $< 0,025$  %

Classificatie 1272/2008 [CLP] : Acute Tox. 4 ; H302 Skin Sens. 1B ; H317 Aquatic Acute 1 ; H400 Aquatic Chronic 1 ; H410

#### Aanvullende informatie

Volledige inhoud van de H- en EUH-zinnen: zie rubriek 16.

## RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

### 4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

#### Algemene informatie

Bij twijfel of bij aanhoudende verschijnselen een arts raadplegen. Verontreinigde kledingstukken onmiddellijk verwijderen. Indien bewusteloos, zoek niet iets te geven via de mond, rekening stabiele zijligging en medische hulp inroepen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

#### Na inhalatie

Bij symptomen de persoon in de frisse lucht brengen en warm houden. Na prikkeling van de luchtwegen: arts raadplegen.

#### Bij huidcontact

Verontreinigde of doordrenkte kleding onmiddellijk uittrekken. Met water en zeep wassen en goed naspelen met water. Geen oplosmiddelen of thinners gebruiken! Bij aanhoudende huidirritatie een arts raadplegen.

#### Bij oogcontact

**Productnaam :** Schimmelbescherming 930  
Schimmelschutz 930  
**Datum bewerking :** 08.09.2020  
**Afdrukdatum :** 08.09.2020

**Versie (Herziening) :** 17.0.0 (16.0.0)

Contactlenzen verwijderen, oogleden geopend houden. Ogen enkele minuten bij geopend ooglid met stromend water uitspoelen of met oogspoeloplossing behandelen, daarna een arts raadplegen.

#### **Na inslikken**

Water in kleine hoeveelheden drinken. Patient laten rusten. Geen braken opwekken. In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

#### **4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten**

Allergische verschijnselen.

#### **4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling**

Geen verdere relevante informatie beschikbaar.

### **RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen**

#### **5.1 Blusmiddelen**

##### **Geschikte blusmiddelen**

Product zelf brandt niet. Blusmaatregelen afstemmen op de omgeving.

##### **Ongeschikte blusmiddelen**

Niet van toepassing.

#### **5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt**

##### **Gevaarlijke verbrandingsproducten**

Vuur veroorzaakt een dikke, zwarte rook. Blootstelling aan de ontledingsproducten kan een gevaar voor de gezondheid opleveren.

#### **5.3 Advies voor brandweerlieden**

##### **Speciale bescherming bij de brandbestrijding**

In geval van brand ademhalingstoestellen met onafhankelijke luchttoevoer gebruiken.

#### **5.4 Aanvullende informatie**

Bedreigde verpakkingen bij brand met water afkoelen. Bluswater niet in de riolering of oppervlaktewater laten lopen.

### **RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel**

#### **6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures**

Volg de beschermende maatregelen zoals beschreven onder de rubrieken 7 en 8 op. Vormt glibberige/vettige lagen met water.

#### **6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen**

Niet in de riolering laten komen. Indien het product meren, rivieren of de riolering vervuult, dient de bevoegde autoriteiten hiervan op de hoogte te brengen in overeenkomst met de plaatselijk geldende regels. Verontreinigd waswater gescheiden houden en afvoeren.

#### **6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal**

##### **Voor reiniging**

Scherp het geknoeiëde materiaal af met en neem het op met onbrandbare absorptiematerialen, zoals zand, aarde, vermiculiet, diatomeeënaarde en plaats die in een container, zodat het volgens de plaatselijke regels kan worden verwerkt (zie rubriek 13). Restanten met veel water wegspoelen. Verontreinigde voorwerpen en vloeren met inachtneming van de milieuvoorschriften grondig met water reinigen.

#### **6.4 Verwijzing naar andere rubrieken**

Informatie voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel: Zie rubriek 7.

Informatie over persoonlijke beschermingsmiddelen: Zie rubriek 8.

Informatie afvalverwerking: Zie rubriek 13.

### **RUBRIEK 7: Hantering en opslag**

**Productnaam :** Schimmelbescherming 930  
Schimmelschutz 930  
**Datum bewerking :** 08.09.2020  
**Afdrukdatum :** 08.09.2020

**Versie (Herziening) :** 17.0.0 (16.0.0)

## 7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

### Beschermingsmaatregelen

Bij opslag en hantering volgens de voorschriften zijn geen bijzondere maatregelen noodzakelijk. Voor goede ventilatie van de ruimte en werkomgeving zorgen. Voor persoonlijke beschermingsmiddelen zie rubriek 8. Buiten het bereik van kinderen houden. Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.

### Brandveiligingsmaatregelen

Het product is onder normale omstandigheden niet brandbaar. Bedreigde verpakkingen met water afkoelen.

### Verstrek ook advies inzake algemene beroepsmatige hygiëne

Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. Voor werkpauze en werkeinde handen wassen. Met het product bevulde kleding meteen uittrekken.

## 7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

### Aan opslagruimtes en containers gestelde eisen

Houder goed afgesloten en droog bewaren op een koele, goed geventileerde plaats. Niet bewaren in pauze- of recreatieruimtes. Alleen in de originele verpakking of in door de fabrikant aanbevolen verpakkingen bewaren. Tegen vorst beschermen. Buiten bereik van kinderen bewaren.

### Informatie betreft het opslaan met andere stoffen of preparaten

Verwijderd houden van eten, drinken en diervoeder.

### Verdere informatie over de opslagcondities

Houder goed afgesloten en droog bewaren op een koele, goed geventileerde plaats. Bewaren bij een temperatuur tussen 5 °C en 35 °C op een droge en goed geventileerde plaats.

## 7.3 Specifiek eindgebruik

Let op de informatie in het Technische Praktijkmerkblad van het product voor verwerking.

## RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

### 8.1 Controleparameters

Geen

### 8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

#### Passende technische maatregelen

Voor goede ventilatie zorgen. Dit kan worden bereikt door plaatselijke afzuiging of met een algemeen afzuigstelsel. Instructies in rubriek 7 opvolgen.

#### Persoonlijke bescherming

##### Bescherming van de ogen/het gezicht

Bij spuitgevaar een veiligheidsbril gebruiken.

##### Bescherming van de huid

###### Bescherming van de handen

Bij bedoeld gebruik moeten er veiligheidshandschoenen van nitrilrubber, getest volgens EN 374, met een materiaaldikte van 0,38 mm worden gebruikt.

Doordringingstijd van het handschoenmateriaal doorbraaktijd:  $\geq 8$  h.

De instructies van de fabrikant opvolgen.

Bij langer of herhaald contact dient er rekening mee te worden gehouden dat de bovengenoemde doordringingstijden in de praktijk duidelijk korter kunnen zijn. De veiligheidshandschoenen moeten bij beschadiging of eerste tekenen van slijtage onmiddellijk worden vervangen. Bij het dragen van veiligheidshandschoenen zijn katoenen onderhandschoenen raadzaam! Tegen oplosmiddelen bestendige veiligheidshandschoenen dragen.

###### Lichaamsbescherming

Beschermende werkkleding dragen.

##### Bescherming van de ademhalingswegen

Bij verwerking van het Product met een kwast of roller is ademhalingsbescherming niet noodzakelijk bij goed ventileren. Bij slechte ventilatie van de werkomgeving moet een ademhalingsmasker worden gedragen. Masker met combinatiefilter A2 - P2 gebruiken. Dampen niet inademen.

### Algemene informatie

**Productnaam :** Schimmelbescherming 930  
Schimmelschutz 930  
**Datum bewerking :** 08.09.2020  
**Afdrukdatum :** 08.09.2020

**Versie (Herziening) :** 17.0.0 (16.0.0)

Aanraking met de ogen, huid en slijmvliezen vermijden. Met het product bevuilde kleding meteen uittrekken. Bij het werk niet eten en drinken - niet roken. Voor werkpauze en werkeinde handen wassen. Voor goede ventilatie van de ruimte en werkomgeving zorgen. Dampen niet inademen.

### Beheersing van milieublootstelling

Niet in de water of in de grond/ondergrond terecht laten komen. Indien het product meren, rivieren of de riolering vervuult, dient de bevoegde autoriteiten hiervan op de hoogte te brengen in overeenkomst met de plaatselijk geldende regels.

## RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

### 9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

#### Uiterlijk

**Aggregatietoestand :** vloeistof

**Kleur :** volgens productnaam

#### Geur

soorttypisch

#### Veiligheidsparameters

<b>Beginkookpunt en kooktraject :</b>	( 1013 hPa )		niet van toepassing	
<b>Vlampunt :</b>			niet van toepassing	
<b>Zelfontbrandingstemperatuur :</b>			niet van toepassing	
<b>Dampdruk :</b>	( 50 °C )		Niet bepaald.	
<b>Dichtheid :</b>	( 20 °C )	ca.	1,45 - 1,55	g/cm <sup>3</sup>
<b>Oplosmiddel separatie-test :</b>	( 20 °C )		niet van toepassing	
<b>pH :</b>		ca.	8 - 9	
<b>Uilooptijd :</b>	( 20 °C )		niet van toepassing	DIN-beker 4 mm
<b>Viscositeit :</b>	( 20 °C )		thixotroop	
<b>VOS-waarde :</b>		max.	1	g/l

### 9.2 Overige informatie

Andere fysische en chemische data zijn niet bepaald.

## RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

### 10.1 Reactiviteit

Met de juiste behandeling en opslag niet verbonden door een mogelijke reactiviteit van het product gevaren.

### 10.2 Chemische stabiliteit

Bij opslag en gebruik zoals voorgeschreven (zie rubriek 7) stabiel.

### 10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties

Bij hantering en opslag volgens de voorschriften zijn geen gevaarlijke reacties bekend.

### 10.4 Te vermijden omstandigheden

Tegen vorst, hitte en direct zonlicht beschermen.

### 10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Bij hantering en opslag volgens de voorschriften zijn ons geen gevaarlijke reacties bekend. Vermijd ieder contact met oxidatiemiddelen, sterk alkalische en sterk zure materialen om exothermische reacties tegen te gaan.

### 10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten

Bij hantering en opslag volgens de voorschriften zijn ons geen gevaarlijke afbraakproducten bekend. Indien blootgesteld aan hoge temperaturen of in geval van brand kunnen gevaarlijke ontledingsproducten ontstaan, zoals koolmonoxide en kooldioxide, rook, stikstofoxiden.

## RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

### 11.1 Informatie over toxicologische effecten

**Productnaam :** Schimmelbescherming 930  
Schimmelschutz 930

**Datum bewerking :** 08.09.2020

**Versie (Herziening) :**

17.0.0 (16.0.0)

**Afdrukdatum :** 08.09.2020

### Acute toxiciteit

Acute toxiciteit:

- Orale acute toxiciteit: Geen gegevens beschikbaar;
- Dermale acute toxiciteit: Geen gegevens beschikbaar;
- Inhalatieve acute toxiciteit: Geen gegevens beschikbaar.

#### Acute orale toxiciteit

Parameter : ATEmix berekend  
Blootstellingsweg : Oraal  
Werkingsdosis : niet van toepassing  
Parameter : LD50 ( 3-JOOD-2-PROPYNYLBUTYLCARBAMAAT ; CAS-nr. : 55406-53-6 )  
Blootstellingsweg : Oraal  
Species : Rat  
Werkingsdosis : 1470 mg/kg  
Parameter : LD50 ( ZINKPYRITHION ; CAS-nr. : 13463-41-7 )  
Blootstellingsweg : Oraal  
Species : Rat  
Werkingsdosis : 200 mg/kg  
Parameter : LD50 ( 1,2-BENZISOTHIAZOOOL-3(2H)-ON ; CAS-nr. : 2634-33-5 )  
Blootstellingsweg : Oraal  
Species : Rat  
Werkingsdosis : 532 mg/kg  
Parameter : LD50 ( 2-OCTYL-2H-ISOTHIAZOOOL-3-ON ; CAS-nr. : 26530-20-1 )  
Blootstellingsweg : Oraal  
Species : Rat  
Werkingsdosis : > 500 mg/kg  
Parameter : LD50 ( TERBUTRYN ; CAS-nr. : 886-50-0 )  
Blootstellingsweg : Oraal  
Species : Rat  
Werkingsdosis : 500 mg/kg

#### Acute dermale toxiciteit

Parameter : ATEmix berekend  
Blootstellingsweg : Dermaal  
Werkingsdosis : niet van toepassing  
Parameter : LD50 ( 3-JOOD-2-PROPYNYLBUTYLCARBAMAAT ; CAS-nr. : 55406-53-6 )  
Blootstellingsweg : Dermaal  
Species : Rat  
Werkingsdosis : > 2000 mg/kg  
Parameter : LD50 ( ZINKPYRITHION ; CAS-nr. : 13463-41-7 )  
Blootstellingsweg : Dermaal  
Species : Rat  
Werkingsdosis : > 2000 mg/kg  
Parameter : LD50 ( 1,2-BENZISOTHIAZOOOL-3(2H)-ON ; CAS-nr. : 2634-33-5 )  
Blootstellingsweg : Dermaal  
Species : Rat  
Werkingsdosis : > 2000 mg/kg  
Parameter : LD50 ( 2-OCTYL-2H-ISOTHIAZOOOL-3-ON ; CAS-nr. : 26530-20-1 )  
Blootstellingsweg : Dermaal  
Species : Rat  
Werkingsdosis : > 900 mg/kg  
Parameter : LD50 ( TERBUTRYN ; CAS-nr. : 886-50-0 )  
Blootstellingsweg : Dermaal  
Species : Rat  
Werkingsdosis : > 2000 mg/kg

#### Acute inhalatieve toxiciteit

Parameter : ATEmix berekend

**Productnaam :** Schimmelbescherming 930  
Schimmelschutz 930

**Datum bewerking :** 08.09.2020

**Versie (Herziening) :**

17.0.0 (16.0.0)

**Afdrukdatum :** 08.09.2020

Blootstellingsweg :	Inademing (damp)
Werkingsdosis :	niet van toepassing
Parameter :	LC50 ( 3-JOOD-2-PROPYNYLBUTYLCARBAMAAT ; CAS-nr. : 55406-53-6 )
Blootstellingsweg :	Inhalatie
Species :	Rat
Werkingsdosis :	> 6,89 mg/l
Blootstellingsduur :	4 h
Parameter :	LC50 ( ZINKPYRITHION ; CAS-nr. : 13463-41-7 )
Blootstellingsweg :	Inhalatie
Werkingsdosis :	0,5 mg/l
Blootstellingsduur :	4 h
Parameter :	LC50 ( 1,2-BENZISOTHIAZOOOL-3(2H)-ON ; CAS-nr. : 2634-33-5 )
Blootstellingsweg :	Inhalatie
Species :	Rat
Werkingsdosis :	0,4 mg/l
Blootstellingsduur :	4 h
Parameter :	LC50 ( 2-OCTYL-2H-ISOTHIAZOOOL-3-ON ; CAS-nr. : 26530-20-1 )
Blootstellingsweg :	Inhalatie
Species :	Rat
Werkingsdosis :	0,27 mg/l
Blootstellingsduur :	4 h
Parameter :	LC50 ( TERBUTRYN ; CAS-nr. : 886-50-0 )
Blootstellingsweg :	Inhalatie
Species :	Rat
Werkingsdosis :	5,21 mg/l
Blootstellingsduur :	4 h

### **Corrosie**

- Op de huid: Niet verwacht letsel of irritatie.
- Contact met de ogen: Niet verwacht letsel of irritatie.

### **Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid**

Het product bevat sensibiliserende stoffen, die allergische reacties kan veroorzaken (zie rubrieken 2 en 3).

### **CMR-effecten (kankerverwekkende, erfgoedveranderende alsmede voortplantingsbedreigende effecten)**

Het product is niet geclassificeerd als erfgoedveranderende, kankerverwekkende of voortplantingsgevaarlijke (CMR-Werking).

### **STOT bij eenmalige blootstelling**

Geen gevaren bekend.

### **STOT bij herhaalde blootstelling**

Geen gevaren bekend.

### **Gevaar bij inademing**

Geen gevaren bekend.

## **11.4 Andere schadelijke effecten**

### **Overige waarneming**

Schadelijke invloed op gezondheid bij dit product, met in acht name van arbeidshygiënische maatregelen en vakkundig contact, niet te verwachten

## **11.5 Aanvullende informatie**

Het product is niet als zodanig getest, maar geclassificeerd volgens de conventionele methode (berekenningsmethode) van de Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP-Verordening) en overeenkomstig de toxicologische gevaren. Voor details zie rubrieken 2 en 3.

Uit onze ervaring en de in ons bezit zijnde informatie is het product bij bedoelde omgang en bedoeld gebruik niet schadelijk voor de gezondheid.

## **RUBRIEK 12: Ecologische informatie**

**Productnaam :** Schimmelbescherming 930  
Schimmelschutz 930  
**Datum bewerking :** 08.09.2020  
**Afdrukdatum :** 08.09.2020

**Versie (Herziening) :** 17.0.0 (16.0.0)

## 12.1 Toxiciteit

Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

### Aquatoxiciteit

#### Acute (kortdurende) vistoxiciteit

Parameter : LC50 ( 3-JOOD-2-PROPYNYLBUTYLCARBAMAAT ; CAS-nr. : 55406-53-6 )  
Species : Oncorhynchus mykiss (Regenboogforel)  
Werkingsdosis : 0,145 mg/l  
Blootstellingsduur : 96 h  
Parameter : LC50 ( ZINKPYRITHION ; CAS-nr. : 13463-41-7 )  
Species : Zebrabarbeel (Brachydanio rerio)  
Werkingsdosis : 0,0104 mg/l  
Blootstellingsduur : 96 h  
Parameter : LC50 ( 2-OCTYL-2H-ISOTHIAZOOL-3-ON ; CAS-nr. : 26530-20-1 )  
Species : Oncorhynchus mykiss (Regenboogforel)  
Werkingsdosis : 0,036 mg/l  
Blootstellingsduur : 96 h  
Parameter : LC50 ( TERBUTRYN ; CAS-nr. : 886-50-0 )  
Species : Zebrabarbeel (Brachydanio rerio)  
Werkingsdosis : 1,8 mg/l  
Blootstellingsduur : 96 h

#### Chronische (langdurige) vistoxiciteit

Parameter : NOEC ( 3-JOOD-2-PROPYNYLBUTYLCARBAMAAT ; CAS-nr. : 55406-53-6 )  
Species : Dikkopelrits  
Werkingsdosis : 0,014 mg/l  
Blootstellingsduur : 28 D  
Parameter : NOEC ( ZINKPYRITHION ; CAS-nr. : 13463-41-7 )  
Species : Zebrabarbeel (Brachydanio rerio)  
Werkingsdosis : 0,00125 mg/l  
Parameter : NOEC ( 2-OCTYL-2H-ISOTHIAZOOL-3-ON ; CAS-nr. : 26530-20-1 )  
Species : Oncorhynchus mykiss (Regenboogforel)  
Werkingsdosis : 0,022 mg/l  
Blootstellingsduur : 28 D

#### Acute (korstondige) toxiciteit voor kreeftachtigen

Parameter : EC50 ( 3-JOOD-2-PROPYNYLBUTYLCARBAMAAT ; CAS-nr. : 55406-53-6 )  
Species : Daphnia magna (grote watervlo)  
Werkingsdosis : 0,47 mg/l  
Blootstellingsduur : 48 h  
Parameter : EC50 ( ZINKPYRITHION ; CAS-nr. : 13463-41-7 )  
Species : Daphnia magna (grote watervlo)  
Werkingsdosis : 0,051 mg/l  
Blootstellingsduur : 48 h  
Parameter : EC50 ( 2-OCTYL-2H-ISOTHIAZOOL-3-ON ; CAS-nr. : 26530-20-1 )  
Species : Daphnia magna (grote watervlo)  
Werkingsdosis : 0,42 mg/l  
Blootstellingsduur : 48 h  
Parameter : EC50 ( TERBUTRYN ; CAS-nr. : 886-50-0 )  
Species : Daphnia magna (grote watervlo)  
Werkingsdosis : 7,1 mg/l  
Blootstellingsduur : 48 h

#### Chronische (langdurige) toxiciteit voor kreeftachtigen

Parameter : NOEC ( 3-JOOD-2-PROPYNYLBUTYLCARBAMAAT ; CAS-nr. : 55406-53-6 )  
Species : Daphnia magna (grote watervlo)  
Werkingsdosis : 0,01 mg/l



**Productnaam :** Schimmelbescherming 930  
Schimmelschutz 930

**Datum bewerking :** 08.09.2020

**Versie (Herziening) :**

17.0.0 (16.0.0)

**Afdrukdatum :** 08.09.2020

Blootstellingsduur : 21 D  
Parameter : NOEC ( ZINKPYRITHION ; CAS-nr. : 13463-41-7 )  
Species : Daphnia magna (grote watervlo)  
Werkingsdosis : 0,00213 mg/l  
Blootstellingsduur : 21 D  
Parameter : NOEC ( 2-OCTYL-2H-ISOTHIAZOOL-3-ON ; CAS-nr. : 26530-20-1 )  
Species : Daphnia magna (grote watervlo)  
Werkingsdosis : 0,002 mg/l  
Blootstellingsduur : 21 D

#### **Acute (kortstondige) toxiciteit voor algen en cyanobacteriën**

Parameter : EC50 ( 3-JOOD-2-PROPYNYLBUTYLCARBAMAAT ; CAS-nr. : 55406-53-6 )  
Species : Pseudokirchneriella subcapitata  
Werkingsdosis : 0,049 mg/l  
Blootstellingsduur : 72 h  
Parameter : EC50 ( ZINKPYRITHION ; CAS-nr. : 13463-41-7 )  
Species : Pseudokirchneriella subcapitata  
Werkingsdosis : 0,051 mg/l  
Blootstellingsduur : 72 h  
Parameter : EC50 ( 2-OCTYL-2H-ISOTHIAZOOL-3-ON ; CAS-nr. : 26530-20-1 )  
Species : Scenedesmus subspicatus  
Werkingsdosis : 0,084 mg/l  
Blootstellingsduur : 72 h  
Parameter : EC50 ( TERBUTRYN ; CAS-nr. : 886-50-0 )  
Species : Pseudokirchneriella subcapitata  
Werkingsdosis : 0,104 mg/l  
Blootstellingsduur : 72 h  
Parameter : IC50 ( TERBUTRYN ; CAS-nr. : 886-50-0 )  
Species : Scenedesmus capricornutum  
Werkingsdosis : 0,0055 mg/l  
Blootstellingsduur : 72 h

#### **Chronische (langdurige) algentoxiciteit**

Parameter : NOEC ( ZINKPYRITHION ; CAS-nr. : 13463-41-7 )  
Species : Pseudokirchneriella subcapitata  
Werkingsdosis : 0,0149 mg/l  
Blootstellingsduur : 72 h  
Parameter : NOEC ( 2-OCTYL-2H-ISOTHIAZOOL-3-ON ; CAS-nr. : 26530-20-1 )  
Species : Chronische (langdurige) algentoxiciteit  
Werkingsdosis : 0,004 mg/l  
Blootstellingsduur : 72 h

### **12.2 Persistentie en afbreekbaarheid**

Er zijn geen gegevens over het potentieel van het product met betrekking tot de persistentie en afbreekbaarheid beschikbaar.

### **12.3 Bioaccumulatie**

Er zijn geen gegevens over de bioaccumulatie potentieel van het product beschikbaar.  
Er zijn ook geen informatie over de afzonderlijke componenten.

### **12.4 Mobiliteit in de bodem**

Er zijn geen gegevens over de mogelijkheden van het product met betrekking tot de mobiliteit in de bodem.  
A tot bodem, waterwegen of afval in te voeren moet worden voorkomen.

### **12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling**

Det product bevat geen PBT- of vPvB-stoffen.

### **12.6 Andere schadelijke effecten**

Er is geen informatie beschikbaar.

### **12.7 Bijkomende ecotoxicologische informatie**

**Productnaam :** Schimmelbescherming 930  
Schimmelschutz 930  
**Datum bewerking :** 08.09.2020  
**Afdrukdatum :** 08.09.2020

**Versie (Herziening) :** 17.0.0 (16.0.0)

Wegstromen naar de bodem, waterwegen en riolering vermijden.  
Het product is geclassificeerd door optelling van de ingedeelde bestanddelen volgens de Verordening (EG) Nr. 1272/2008 (CLP-Verordening). Voor details zie rubrieken 2 en 3.

## RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

### 13.1 Afvalverwerkingsmethoden

#### Verwijdering van het product/de verpakking

##### Afvalcode/afvalbenamingen conform EAC/AVV

##### Afvalcode product

Afvalcodenr. volgens de Duitse verordening inzake de Europese afvalstoffenlijst (Afvalstoffenlijstverordening - AVV): 08 01 12.

##### Mogelijkheden voor afvalbehandeling

##### Instructies voor verwijdering / Product

Inhoud/container met inachtneming van de plaatselijke ambtelijke voorschriften bij een erkend afvalbedrijf of gemeentelijk inzamelpunt afgeven. Materiaal kunnen niet via het huishoudelijk afval of als bouwplaatsafval worden afgevoerd. Niet in het water of de riolering laten lopen. Verpakkingen met ingedroogde resten kunnen via het huishoudelijk afval of als bouwplaatsafval worden afgevoerd.

##### Instructies voor verwijdering / Verpakking

Gecontamineerde verpakkingen dienen volledig te worden geledigd. Niet gereinigde verpakkingen dienen als afvalstof te worden behandeld.

## RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

### 14.1 VN-nummer

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

### 14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

### 14.3 Transportgevaarklasse(n)

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

### 14.4 Verpakkingsgroep

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

### 14.5 Milieugevaren

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

### 14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Geen

### 14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij Marpol en de IBC-code

Niet relevant omdat geen vervoer in bulk overeenkomstig van de instrumenten van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO).

## RUBRIEK 15: Regelgeving

### 15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

#### EU-voorschriften

#### Overige EU-voorschriften

##### Richtlijn 2004/42/EG over emissiebeperking van VOS uit verf en lak

Productsubcategorie en VOC-grenswaarden volgens bijlage II, letter A van de richtlijn: categorie a, type Wb;

VOC-grenswaarde van de categorie voor 2010: 30 g/l.

Dit product bevat max. 1 g/l VOS.

#### Nationale voorschriften

**Productnaam :** Schimmelbescherming 930  
Schimmelschutz 930  
**Datum bewerking :** 08.09.2020  
**Afdrukdatum :** 08.09.2020

**Versie (Herziening) :** 17.0.0 (16.0.0)

#### **Aanvullende informatie**

Het product geldt volgens de criteria van de penetrometermethode (ADR, deel 2, hoofdstuk 2.3.4) als vaste stof en voldoet dus ook aan de criteria voor vaste stoffen volgens TRwS 779, 2.1.1.

#### **15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling**

Voor deze product heeft geen veiligheidsbeoordeling plaatsgevonden.

### **RUBRIEK 16: Overige informatie**

#### **16.1 Indicatie van wijzigingen**

Geen

#### **16.2 Afkortingen en acroniemen**

ADN: Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures)  
ADR: Europees verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (Accord européen relatif transport des marchandises dangereuses par route)  
AOX: Geabsorbeerde organisch gebonden halogenen (Adsorbable Organic halogen compounds)  
ATEmix: Calculated acute toxicity estimate of mixture  
BCF: Bioconcentratiefactor (Bio-Concentration Factor)  
CAS: Chemische abstractenservice (Chemical Abstract Service)  
CLP: Indeling, etikettering en verpakking (Classification, Labelling and Packaging)  
CMR: Carcinogenic, Mutagenic, toxic for Reproduction  
CSR: Chemical Safety Report  
DNEL: Afgeleide doses zonder effect (Derived No Effect Level)  
EC50: Feitelijke concentratie 50% (Effective Concentration 50%)  
ECHA: European Chemical Agency  
EG: Europese Gemeenschap  
EEG: Europese Economische Gemeenschap  
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances)  
EWC: European Waste Catalogue  
GHS: Mondiaal geharmoniseerd systeem van indeling, kenmerking en etikettering van chemische stoffen en preparaten (Globally Harmonised System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals)  
IATA: International Air Transport Association)  
ICAO: Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (International Civil Aviation Organization)  
IC50: Inhibitieconcentratie 50% (Inhibition Concentration 50%)  
IMDG Code: Internationale Code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee (International Maritime Dangerous Goods Code)  
IMO: Internationale Maritieme Organisatie (International Maritime Organization)  
LC50: Dodelijke concentratie 50% (Lethal Concentration 50%)  
LD50: Dodelijke dosis 50% (Lethal Dose 50%)  
LOAEL: Laagste waargenomen bijwerkingenniveau (Lowest Observed Adverse Effect Level)  
LOEL: Blootstellinggrens waarbij geen aandoening waarneembaar is (Lowest observable effect level)  
MAK: Maximale concentratiewaarden voor Duitsland  
MARPOL: International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships)  
MVZ: Mol verhouding nummer  
n.b.: Niet bepaalbaar  
n.r.: Irrelevant  
n.v.t.: Niet van toepassing  
NLP: No Longer Polymers  
NOAEC: No Observed Adverse Effect Concentration  
NOAEL: No Observed Adverse Effect Level  
NOEC: Concentratie waarbij geen effect werd vastgesteld (No Observed Effect concentration)  
NOEL: No Observed Effect Level  
OEL: Occupational Exposure Limit  
PBT: Persistent, bioaccumulative, toxic  
PNEC: Voorspelde concentraties zonder effect (Predicted No Effect Concentration)  
REACH: Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals)  
RID: Règlement International concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer)

**Productnaam :** Schimmelbescherming 930  
Schimmelschutz 930  
**Datum bewerking :** 08.09.2020  
**Afdrukdatum :** 08.09.2020

**Versie (Herziening) :** 17.0.0 (16.0.0)

STEL: Kortetermijn-blootstellingslimiet (Short-term Exposure Limit)  
SVHC: Substance of Very High Concern  
TLV - TWA: Drempellimietwaarde (Threshold Limit Value - Time Weighed Average))  
TRGS: Duitse Technische Regel für Gefahrstoffe  
VOC: Vluchtige organische stoffen (Volatile Organic Compounds)  
vPvB: Very persistent, very bioaccumulative.

### **16.3 Belangrijke literatuuropgaven en gegevensbronnen**

Geen

### **16.4 Indeling van mengsels en toegepaste beoordelingsmethode conform verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]**

De evaluatie van de informatie over de gevaren van het product werd uitgevoerd in overeenstemming met bijlage I van de VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008 (CLP-Verordening).

### **16.5 Woordelijke inhoud van de H- en EUH-zinnen (Nummer en volledige tekst)**

H301	Giftig bij inslikken.
H302	Schadelijk bij inslikken.
H311	Giftig bij contact met de huid.
H314	Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H315	Veroorzaakt huidirritatie.
H317	Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H318	Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H330	Dodelijk bij inademing.
H331	Giftig bij inademing.
H372	Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling.
H400	Zeer giftig voor in het water levende organismen.
H410	Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H411	Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

### **16.6 Opleidingsinformatie**

Geen

### **16.7 Aanvullende informatie**

Geen

---

Wij verklaren naar ons beste geweten dat de in dit veiligheidsinformatieblad opgenomen gegevens overeenkomen met onze kennisstand ten tijde van de druk. De informatie moeten aanwijzingen voor de veilige omgang met het in dit veiligheidsblad genoemde product bij opslag, verwerking, transport en afvalverwerking bevatten. De gegevens zijn niet overdraagbaar op andere producten. Voor zover het product met ander materiaal vermengd of verwerkt wordt zijn de gegevens van dit veiligheidsblad niet zonder meer op het op die manier geproduceerde nieuwe materiaal overdraagbaar.

---