



# Expert Wall renovatievlies

EWV4020

Technische fiche - versie 2020.1

## 1. Beschrijving

Expert Wall renovatievlies 145gr

## 2. Grondstoffen / Fabricage

Expert Wall is een gladde muurbekleding die vervaardigd wordt uit speciale cellulose,- en textielvezels, gecombineerd met polymere bindmiddelen.

## 3. Productgegevens

- Afmetingen van de rollen: 25,00 m in de lengte x 1,00 m in de breedte
- Verpakt per 4 rollen per karton
- Gewicht: 145gr/m<sup>2</sup> met een mogelijke afwijking van 5%

## 4. Producteigenschappen

- Dekt kleurcontrasten van de ondergrond goed af
- In de meeste gevallen zijn 2 schilderlagen voldoende
- Permeabiliteit van de waterdamp volgens DIN 52615 komt overeen met een diffusie-equivalente dikte van de luchtlaag van 0,01 m
- In verbinding met minerale ondergronden moeilijk ontvlambaar
- Volgens Europese norm DIN EN 13501-1 B-s1,d0.
- VOC emissie: A+
- Zonder PVC, weekmakers en oplosmiddelen
- Zonder glasvezels
- Zonder toevoeging van verbindingen met zware metalen en formaldehyde
- Dimensiestabiel en ook scheuroverbruggend
- In verbinding met de overeenkomstige verfmaterialen zeer belastbaar
- Indien verlijmd met vlijslijm droog verwijderbaar
- Meermaals overschilderbaar met in de handel gebruikelijke verf

## 5. Gebruik / Verwerking

### 5.1 Expert Wall als basis voor schilderwerken

Oude gescheurde pleisterlagen en dergelijke, die na de passende voorbereiding alleen maar geschilderd moeten worden. Voor het maken van structuurgelijke oppervlakken om te overschilderen zoals bijvoorbeeld gemengde ondergronden (bepleistering, zichtbeton of gipskarton).

Voor de verlijming wordt vlijslijm gebruikt.

Expert Wall kan zonder inweektijd verwerkt worden.

Expert Wall loodrecht en stotend kleven. Voor het overschilderen moet, in functie van de aan het behang gestelde eisen, was,- of slijtvaste dispersieverf worden gebruikt volgens DIN EN 13300.



# Expert Wall renovatievlies

*EWV4020*

Technische fiche - versie 2020.1

## **5.2 Expert Wall als ondergrond om te behangen**

Geschikt voor alle behangsoorten verlijmbaar op glad behang.

Voor de verlijming op Expert Wall wordt de voor het wandbehang voorgeschreven lijm gebruikt. Dankzij de stabiliteit van Expert Wall kan bij latere renovatie al het vliesbehang zonder beschadiging van de ondergrond worden verwijderd (afhankelijk van de destijds gebruikte lijm). Expert Wall kan meermaals behangen worden.

## **5.3 Expert Wall voor moeilijke ondergronden**

Gebruik de hiervoor door uw verdeler aanbevolen producten voor de ondergrondvoorbereiding.

## **5.4 Droog verwijderbaar**

Expert Wall is bij latere renovaties droog en gemakkelijk te verwijderen mits de juiste lijm gebruikt te hebben.

Algemene opmerking: Deze technische fiche is opgesteld op basis van onze huidige kennis en is op geen enkele wijze als een garantie te beschouwen.