

Universal-Desinfectiemiddel 542

Speciaal fungicide en algicide concentraat, waterverdunbaar, kleurloos, voor binnen en buiten



Toepassing

Voor een doeltreffende ontsmetting van door schimmel en algen aangetaste oppervlakken (na reiniging en droging van de ondergrond). Oppervlakken die zijn behandeld met Universeel Desinfectiemiddel 542 zijn de ideale basis voor afwerklagen met filmconservering om de vorming van schimmels en algen te voorkomen.

Eigenschappen

- voor buiten en binnen
- waterverdunbaar
- schimmel- en algenwerend middel (concentraat)
- bestrijdt algen en schimmels
- resterende sporen worden na reiniging gedood

Productomschrijving

Kleur	kleurloos
Materiaalbasis	waterige microbiocide-oplossing
Concentratie werkzame stoffen	bevat 50 g/l quaternaire ammoniumverbindingen, benzyl-C12-16-alkyldimethyl-, chloride (als concentraat)
BAuA	Reg.-Nr. N-47540
BAG	Reg.-Nr. CHZN 0856
Dichtheid	ca. 1,0 g/cm ³
Verpakking	1 l, 5 l kunststof fles (concentraat)

Universal-Desinfectiemiddel 542 voorzichtig gebruiken. Voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie lezen.

Verwerking	
Mengverhouding	1 deel Universal-Desinfectiemiddel 542 op 2 delen water.
Verdunning	Alleen in de aangegeven verhouding mengen met water.
Aankleuren	Niet bijkleuren.
Verdraagzaamheid	Niet mengen met andere soorten materialen.
Aanbrengen	Universal-Desinfectiemiddel 542 met een borstel royaal op de gereinigde, droge oppervlakken opbrengen en inwrijven. Niet nawassen.
Verbruik	Ca. 50–70 ml/m ² concentraat. Ca. 150-200 ml/m ² desinfecterende oplossing per laag. Exact verbruik vaststellen door proefvlak op het object.
Verwerkingstemperatuur	Niet verwerken bij een lucht- of objecttemperatuur van minder dan +5 °C.
Reinigen gereedschap	Na gebruik onmiddellijk reinigen met water.
Droging (+20 °C, 65 % rel. luchtvochtigheid)	
	Overschilderbaar na voldoende droging van de ondergrond, op zijn vroegst na 1 dag. Bij lage temperatuur en/of hoge luchtvochtigheid rekening houden met een langere droogtijd. Tijdens het drogen zorgen voor voldoende be- en ontluchting.
Opslag	
	Koel, droog en vorstvrij in een goed geventileerde omgeving in de originele verpakking. Niet opslaan in pauze- of ontspanningsruimtes. Aangebroken verpakking goed sluiten.
Declaratie	
Gevarenaanwijzing	Kan bijtend zijn voor metalen. Veroorzaakt zware brandwonden en ernstig oogletsel. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsadviezen	Buiten bereik van kinderen bewaren. Damp niet inademen. Voorkom lozing in het milieu. Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/veiligheidsbril/gezichtsbescherming. Bel onmiddellijk een vergiftigingencentrum of een arts. Bij contact met de ogen: spoel voorzichtig met water gedurende enkele minuten. Verwijder indien mogelijk contactlenzen. Ga door met spoelen. Bij contact met de huid (of het haar): trek meteen alle verontreinigde kleding uit. Spoel de huid af met water [of neem een douche]. Ruim de gemorste hoeveelheid op. Breng de inhoud/houder naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf of gemeentelijk inzamelpunt.
Productcode	GD40 De actuele gegevens in het veiligheidsblad in acht nemen.

Ondergrondvoorbereiding

De ondergrond moet droog, vast, schoon en draagkrachtig zijn en vrij zijn van uitbloeiingen, kalklagen, oplosmiddelen, corrosiebevorderende bestanddelen en andere tussenlagen die de hechting tegengaan. Aanwezige afwerklagen controleren op deugdelijkheid, draag- en hechtcracht. Niet-intacte en ongeschikte afwerklagen grondig verwijderen en volgens voorschrift afvoeren. Reeds aanwezige micro-organismen zorgvuldig verwijderen, bijv. door hogedruk-reiniging, afwassen met de hand of mechanisch (nat). Verwijder schimmelvorming binnenshuis met inachtneming van de gids "Zur Vorbeugung, Erfassung und Sanierung von Schimmel in Gebäuden", uitgegeven door het Duitse milieuagentschap. Reparatieplekken vakkundig fluateren. Zie ook VOB deel C, DIN 18 363, paragraaf 3.

Laagopbouw, buiten en binnen

Ondergrond	Desinfectie	Eindafwerking
intacte aangetaste ondergronden, bijv. pleister, beton, klinker- en kalkzandsteenmetselwerk, intacte gevelafwerkingen	Universal-Desinfectiemiddel 542 na voorbereiding van de ondergrond royaal opbrengen en inwrijven (niet nawassen)	Afhankelijk van de toepassing en keuze met lakken, beitsen, verf en pleisters met schimmeldodende werking

Opmerkingen

Vocht en schimmel

Aanwezige vochtschade en/of schimmel moeten voor de verwerking vakkundig worden verholpen of verwijderd. We verwijzen hiervoor naar de gids "Zur Vorbeugung, Erfassung und Sanierung von Schimmel in Gebäuden", uitgegeven door het Duitse milieuagentschap. Download: <https://www.umweltbundesamt.de/publikationen>

Alleen op een droge ondergrond

Gereinigde ondergronden moeten voldoende droog zijn voordat Universeel Desinfectiemiddel 542 wordt aangebracht (één dag drogen is hiervoor vaak niet voldoende).

Verwerking binnenshuis

Zorg tijdens het verwerken en drogen voor een goede ventilatie en beluchting. Niet in direct contact brengen met levensmiddelen.

Niet gebruiken als additief

Niet gebruiken als additief om lakken, beitsen, verf en pleisters achteraf te voorzien van een schimmel-/algenwerende werking.

Overige informatie

De gegevens in de praktijkmerkbleden van de toegepaste producten in acht nemen.

Dit praktijkmerkblad is gebaseerd op intensief ontwikkelingswerk en jarenlange praktijkervaring. De vertaling komt overeen met de huidige, Duitse versie en is met inachtneming van de Duitse wetgeving, normen, voorschriften en richtlijnen opgesteld. De inhoud vormt niet de grondslag voor een contractuele rechtsverhouding. De verwerker/koper dient onze producten op eigen verantwoording te controleren op hun geschiktheid voor de beoogde toepassing. Overigens gelden onze algemene handelsvoorwaarden.

Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave van dit praktijkmerkblad verliezen de voorgaande gegevens hun geldigheid. De actuele versie vindt u op internet.

Brillux
Benelux B.V.
Schuttevaerweg 15
3044 BA Rotterdam
NEDERLAND
Tel. +31 10 29234-89
Fax +31 10 29234-70
info@brillux.nl
www.brillux.nl