

## Grondverf

Februari 2012

### OMSCHRIJVING

Grondverf voor binnen op basis van watergedragen acrylaat dispersie en alkydemulsie

### GEBRUIKSDOEL

Gronden en overgronden van houtwerk en andere ondergronden. Ook toe te passen op bestaande (grond)verflaag of plamuurlaag.

### VOORNAAMSTE KENMERKEN

- Goede hechting
- Vochtregulerend
- Extra dekkend
- Gemakkelijk verwerkbaar

### KLEUR EN GLANS

Kleuren uit de Histor One collection in 56 custom mixed en 28 Modern Minerals kleuren door middel van 2 basisverven, via het Histor kleurmengstelsel.

Mat

### VOORBEHANDELING VAN DE ONDERGROND

#### NIEUW WERK

<b>Algemeen</b>	Ontdoen van ongerechtigheden. Vuil en aanslag verwijderen, reinigen met Histor Ontvetter.
<b>Hout</b>	Eventuele scherpe hoeken afronden, straal ca. 5mm. Zonodig zorgvuldig schuren en voorzien van HistorONE Grondverf Acryl. Goed gladgeschaafd hout kan zonder schuren worden behandeld.
<b>Staal</b>	Roest grondig verwijderen, goed schuren. Blank metaal voorzien van Histor Perfect Base Grondverf voor metaal
<b>Plamuren</b>	Alleen kleine oneffenheden, indien noodzakelijk. Plamuurplaatsen gronden om mogelijke zuiging weg te nemen.
<b>Afwerken</b>	Voor- en aflakken met HistorONE lakken.

#### ONDERHOUD VERFLAGEN IN GOEDE STAAT

<b>Algemeen</b>	Gave, goed hechtende verflagen reinigen met Histor Ontvetter. Zorgvuldig matschuren.
<b>Hout</b>	Kaal geschuurde plaatsen voorzien van HistorONE Grondverf
<b>Staal</b>	Kaal geschuurde plaatsen eerst voorzien van Histor Perfect Base Grondverf Universeel.
<b>Afwerken</b>	Voor- en aflakken met HistorONE lakken

#### ONDERHOUD VERFLAGEN IN SLECHTE STAAT

<b>Algemeen</b>	Slecht hechtende verflagen verwijderen door afbijten, afbranden of föhnen. Reinigen met water of met Histor Ontvetter. Zorgvuldig schuren.
<b>Hout</b>	Kaal gemaakt hout voorbehandelen met grondverf en beschadigingen repareren met een geschikt middel. Schuren en voorzien van HistorONE Grondverf
<b>Staal</b>	Kaal geschuurde plaatsen eerst voorzien van Histor Perfect Base Grondverf Universeel.
<b>Afwerken</b>	Voor- en aflakken met HistorONE lakken



**VERWERKING VAN DE VERF**

<b>Gereedschap</b>	Acryl kwast. Velvet (velours) lakroller.
<b>Voor gebruik</b>	Verf goed roeren.
<b>Droge laagdikte</b>	Aanbevolen: ca. 40 micrometer.
<b>Kwast/rollagen</b>	Aanbevolen: 1 volle kwastlaag, of een volle rollaag met de velvet roller.
<b>Temperatuur</b>	Op (kamer)temperatuur laten komen. Verwerken bij een temperatuur tussen 10°C en 25°C.
<b>Na gebruik</b>	Bus luchtdicht afsluiten en even omkeren om de rand vol te laten lopen voor goede afsluiting.

**UITSTRIJKVERMOGEN**

<b>Praktisch rendement</b>	Afhankelijk van de structuur en zuiging van de ondergrond, de aangebrachte laagdikte, het gebruikte gereedschap en de omstandigheden bij het aanbrengen.
<b>Theoretisch rendement</b>	Ca. 16m <sup>2</sup> /l op een strakke en vlakke, niet zuigende ondergrond.

**DROGING BIJ 20° C**

<b>Stofdroog</b>	Na ca. 1 uur.
<b>Kleefvrij</b>	Na ca. 3 uur.
<b>Schuurbaar</b>	Na ca. 5 uur, alleen indien nodig met Scotch Brite schuurmatjes.
<b>Overschilderbaar</b>	Na ca. 5 uur.

**REINIGEN**

<b>Morsvlekken en spatten</b>	Niet laten opdrogen maar meteen wegnemen met een doekje en eventueel terpentijn.
<b>Gereedschap</b>	Met water schoonmaken, of tijdelijk bewaren in water of een folie.
<b>Droge verflaag</b>	Na ca. een week drogen met neutrale niet schurende huishoudelijke reinigingsmiddelen.

**HOUDBAARHEID EN BEWAARCONDITIES**

In ongeopende goed afgesloten verpakking, op een droge plaats bewaard, bij een temperatuur van 10°C tot 25°C, is dit product ca. 2 jaar houdbaar. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik helpt indrogen voorkomen.

**PRODUCTGEGEVENS**

<b>VERF IN DE BUS</b>	<b>DROGE VERFLAAG</b>	
<b>Verpakking</b>	1 ltr;	• Optimale eigenschappen na een week bij ca. 20°C.
<b>Vloeistofdikte</b>	Strijkklaar	

**VEILIGHEIDSGEGEVENS EN AFVALBEHANDELING**

Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfstoffen en afval, verwijzen wij naar de verpakking van dit product.