

ALGEMEEN

Omschrijving	Waternverduerbare muurverf tester voor binnen en op basis van kunstharisdispersie.
Gebruiksdoel	Om je kleur te testen op een muur of plafond, om zo tot een goede kleurkeuze te komen.
Kleur	In vrijwel elke kleur te mengen op de Histor kleurenmengmachine.
Glans	Mat

VOORBEHANDELING VAN DE ONDERGROND EN SYSTEEMONDERHOUD

Nieuw werk	Probeer niet op een onbehandelde muur te testen. Je kunt de tester dan beter aanbrengen op een stuk karton, om de kleur goed te bepalen. Mocht je het toch op je muur of plafond willen testen, gebruik dan eerst de Histor Muurvoorstrijk, zoals je anders ook moet doen als je de muur wilt gaan schilderen. Achteraf het geteste gedeelte glad schuren, zodat je dit later niet blijft zien.
Onderhoud oude verflagen in goede staat	<p>De ondergrond eerst schoonmaken met Histor Ontvetter en afnemen met schoon water. Deze stap moet je altijd doen voor het schilderen en hoef je dan later ook niet meer te doen als je de juiste kleur hebt uitgezocht en gaat schilderen.</p> <p>Probeer de verf zo glad mogelijk aan te brengen bij het testen. Mocht je toch een wat dikkere laag hebben aangebracht, schuur deze dan eerst weer glad, voordat je de gehele muur gaat schilderen.</p>

VERWERKING

Gereedschap	Probeer de test te doen met het gereedschap waar je later ook mee gaat schilderen. Ga je de muur later rollen, gebruik dan voor het testen ook een roller. Er zijn ook kleine rollers om dit goed te testen.
Voor gebruik	Verf goed roeren.
Kwast/rollagen	Afhankelijk van het kleurverschil en de type ondergrond.
Rendement	<p>Praktisch rendement Afhankelijk van de structuur en zuiging van de ondergrond, de aangebrachte laagdikte, het gebruikte gereedschap en de omstandigheden bij het aanbrengen.</p> <p>Theoretisch rendement Ca. 2.5 m² op een strakke en vlakke, niet zuigende ondergrond.</p>

DROGING

Stofdroog	Na ca. 1 uur.
Overschilderbaar	Na ca. 5 uur.
Volledig verhard	Optimale eigenschappen worden bereikt na 30 dagen bij ca. 20°C. Probeer de eerste 30 dagen na het schilderen nog voorzichtig te doen met de verf. Verf kan dan altijd nog gevoelig zijn voor vlekken en/of aanraking.

REINIGING

Gereedschap	Heb je de roller of kwast (borstel) de volgende dag weer nodig, wikkel deze dan in folie of plastic (luchtdicht). Roller en kwast (borstel) niet meer nodig? Laat deze dan indrogen en doe deze bij het restafval.
-------------	--

PRODUCTGEGEVENS

Houdbaarheid en
bewaarcondities

In ongeopende goed afgesloten verpakking, op een droge plaats bewaard, bij een temperatuur van 10°C tot 25°C, is dit product ca. 2 jaar houdbaar. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik helpt indrogen voorkomen.

Veiligheidsgegevens en
afvalbehandeling

Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfstoffen en afval, verwijzen wij naar de verpakking van dit product.