



FloorPro Schutz-Dispersion Illufol X

Bildet einen harten, sehr strapazierfähigen, stark belastbaren und polierbaren, wasserbeständigen, äußerst abriebfesten und widerstandsfähigen Schutz-/Pflegefilm mit brillantem Glanz. Die Wasserdampf-Diffusion bleibt gewährleistet. Auf Polymeren und Wachsen basierende Selbstglanzdispersion. High- und Ultraspeed geeignet.



Eigenschaften

- optimaler Werterhalt des Bodenbelags
- hoch wirtschaftlich durch schnelle Anwendung und lange Pflegeintervalle
- hohe Deckkraft auch bei saugfähigen und alten, ausgelaugten Böden
- sehr kurze Trocknungszeit
- äußerst strapazierfähig durch hohe Abrieb- und Stoßfestigkeit und hohen Schutz gegen Verstrichungen (z.B. Absatzstriche)
- ausgezeichnete Haftung auf dem Bodenbelag
- für stark beanspruchte und hochfrequentierte Flächen (z.B. Werkstatt- oder Industriebereich, Krankenhäuser, Schulen)
- sehr gut aufpolierbar

Anwendungsgebiete:


Gebäudereinigung:	Bodenpflege
Hotels, Gastronomie, Catering:	Bodenpflege
Kommunen:	Bodenpflege
Krankenhäuser und Altenheime:	Bodenpflege
Industrie:	Bodenpflege
Einzelhandel:	Bodenpflege

Verarbeitungsmöglichkeiten

- 1-Scheiben-Maschinen
- manuell

Gebindegrößen	Teilenummer
10 l	3.334-069.0

pH-Wert



Anwendung:

Beschichtung

- Oberfläche muss frei von Pflegefilmrückständen und Verschmutzungen sein (pH-Wert 7-8,5).
- Oberfläche muss trocken sein.
- Kanister kippen und leicht bewegen.
- Produkt nicht verdünnen oder mit anderen Produkten mischen.
- Auftragsmenge je nach Saugfähigkeit und Nutzungsart Boden: 1. Schicht: ca. 25 - 45 ml/m², 2. Schicht: ca. 20 - 30 ml/m². Ergiebigkeit je nach Auftragsmenge.
- Produkt mit Flachmopp oder Gelenkwischer gleichmäßig, dünn, schnell und überlappend verteilen (nass in nass).
- Vollständige Trocknung zwischen Schichten gewährleisten (ca. 30 min, abhängig von Luftfeuchtigkeit und Temperatur).
- Vorgang bei Bedarf wiederholen (Empfehlung 1-2 Schichten).
- Auftrag jeweils quer zur vorangegangenen Schicht aufbringen.
- Nach vollständiger Trocknung (ca. 3 Std.) begehbar.
- Nach ca. 24 Stunden ist die Beschichtung belastbar.
- Vollständige Aushärtung nach ca. 14 Tagen.

Verarbeitungshinweise:

- Vor Gebrauch gut schütteln.
- Nicht geeignet für Außenbereiche und Nasszonen.
- Poröse Bodenbeläge vor der Behandlung mit Porofol behandeln.
- An unauffälliger Stelle auf Materialverträglichkeit prüfen.
- Vor Gebrauch Sicherheitsdatenblatt lesen.
- Für Schäden, die aus nicht sachgemäßer Anwendung entstanden sind, übernimmt der Hersteller keine Haftung.
- Gewerbliches Produkt, nur für Fachleute.
- Reinigungslösung nicht aufdrocknen lassen.
- Frostfrei lagern.
- Nur im Originalgebinde zwischen -5 und +30 °C lagern.
- Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
- Arbeitsgeräte nach Gebrauch mit Wasser spülen.

Warnhinweise / Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien:

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Weitere Informationsunterlagen:

- Sicherheitsdatenblatt (MSDS)

Dosierung und Ergiebigkeit:

Inhalt:	Reinigungsart:	Voransatz:	Dosierung:	Verschmutzung:	Ergiebigkeit:
1000 ml	Beschichtung		Pur	-	15-25 m ²

Wir beraten Sie gerne:

Alfred Kärcher GmbH

Lichtblaustraße 7
1220 Wien

Tel. +43 (0)1 250 60-0
Fax +43 (0)1 250 60-5330
info@kaercher.at
www.kaercher.at