

Austauschen einer Kühlschrankdichtung

In dieser Anleitung das Schritt-für-Schritt-Plan für das einfach Austauschen von Kühlschrankdichtungen.
Unter der Überschrift "Hilfe" auf unserer Website Online-Anleitungsvideos, in denen dieser Schritt-für-Schritt-Plan befolgt wird.



Siehe Anleitungsvideos auf der Website
unter "Informationen" oder QR Code scannen



Die alte Dichtung sorgfältig von der Tür oder Schublade entfernen.



Vor der Montage müssen alle Flächen gründlich gereinigt werden. Verwenden Sie ein **sauberes Tuch** und **Profi-Reinigungsmittel** für Dichtungen von Kühlgeräten.



Den Dichtungsrahmen in die Nut drücken.



Beginnen Sie beim Befestigen immer an den 4 Ecken, befestigen Sie dann die kurzen Seiten und zum Schluss die langen Seiten.



Nach dem Austausch;
Kühlschrankschüre mit neuer Dichtung



Wenn sich die Abdichtung nicht gut schließt:

- Kontrollieren, ob das richtige Profil und Maße bestellt sind.
- Sind die Transportfalten ausreichend geglättet?
- Kontrollieren, ob der Deckel krumm oder verzogen ist.
- Gibt es einen Gegenmagnet in der Gehäuseumrandung?
- Kontrollieren, ob die Abdichtung an der Scharnierseite verzerrt ist. Wenn das der Fall ist Tür/Deckel ohne Scharniere gegen den Schrank halten, danach die Scharniere erneut einstellen.

Brauchen Sie Hilfe? Wir helfen Ihnen!



info@kuehlschrankdichtungshop.de



+49 162 3533 410



www.kuehlschrankdichtungshop.de