



## 05000ST Motor Oil 5W-30 Premium Synthetic ST

Documentversie: 14 jun. 2025



### Omschrijving

Deze Premium Synthetische 'Mid SAPS' motorolie is ontwikkeld voor benzine- en dieselmotoren uitgerust met een uitlaatgasnabehandelingssysteem. Deze speciale formulatie voldoet aan de Stellantis FPW9.55535/03-specificatie welke dwingend is voorgeschreven voor DV5R-motoren tot OPR 16885 en voor de EB2 Gen1 (2013-2019) 1.2L Puretech motoren. Deze D5VR- en EB2-motoren worden onder andere toegepast in Citroën, DS, Peugeot, Fiat, Toyota, Opel en Vauxhall. De geoptimaliseerde reinigende eigenschap vermindert slijtage en verhoogt de levensduur van de mechanische componenten en de motor. Deze motorolie is mede geschikt voor motoren waarvoor een PSA B71 2290 specificatie met een 5W-30 viscositeit vereist is.

### Toepassingshandleiding

Volgens de specificaties van

ACEA C3  
API SN Plus  
PSA B71 2290 / B71 2297  
Stellantis FPW9.55535/03

### Verpakkingseenheden

| ART. NR. | VOLUME       | AANTAL PER STUK | AANTAL PER PALLET |
|----------|--------------|-----------------|-------------------|
| 05001ST  | 1.000000 L   | 6               | 450               |
| 05005ST  | 5.000000 L   | 4               | 112               |
| 05020ST  | 20.000000 L  | 1               | 30                |
| 05060ST  | 60.000000 L  | 1               | 6                 |
| 05205ST  | 205.000000 L | 1               | 2                 |
| P05000ST | 1.000000 L   | 1               | -                 |

### Standaardanalyses

| TEST                          | WAARDE |                    | METHODE    |
|-------------------------------|--------|--------------------|------------|
| Density bij 15°C              | 0.847  | kg/l               | ASTM D4052 |
| Kinematic Viscosity bij 40°C  | 66.3   | mm <sup>2</sup> /s | ASTM D445  |
| Kinematic Viscosity bij 100°C | 11.3   | mm <sup>2</sup> /s | ASTM D445  |
| Viscosity Index               | 170    |                    | ASTM 2270  |
| Flashpoint COC                | 254    | °C                 | ASTM D92   |
| Pourpoint                     | -42    | °C                 | ASTM D97   |

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.