



01000B Motor Oil 20W-50 Mineral Classic

Documentversie: 15 jun. 2025



Omschrijving

Deze minerale motorolie is speciaal ontwikkeld voor motoren van klassieke personenauto's van voor het bouwjaar 1980.

Toepassingshandleiding

Volgens de specificaties van

API CD / SF / SG
CCMC D1
CCMC G2
Ford M2C9011-A
GM 6085M
MIL-L-46152B

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
01001B	1.000000 L	6	450
01004B	4.000000 L	4	112
01005B	5.000000 L	4	112
01020B	20.000000 L	1	30
01060B	60.000000 L	1	6
01205B	205.000000 L	1	2
01999B	1000.000000 L	1	-
P01000B	1.000000 L	1	-

TEST	WAARDE		METHODE
Density bij 15°C	0.880	kg/l	ASTM D4052
Viscosity	20W-50		SAE
Kinematic Viscosity bij 40°C	166	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity bij 100°C	18.1	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	121		ASTM D2270
Dynamic Viscosity bij -15°C	8500	mPa.s	ASTM D5293
Flashpoint COC	235	°C	ASTM D92
Pourpoint	-24	°C	ASTM D6892
Total Base Number	5.5	mgKOH/g	ASTM D2896
Sulphated Ash	0.6	mass%	ASTM D874

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.