



05000ESP-L Motor Oil 0W-30 Premium Synthetic ESP-L

Documentversie: 13 jul. 2025



Omschrijving

Deze Premium Synthetic ESP-L SAE 0W-30 Longlife III motorolie bevat hoogwaardige basisoliën. ESP-L is samengesteld om te voldoen aan de strenge VAG Long Life III-specificaties (VW 504.00 & 507.00). Het is een mid-SAPS motorolie die voldoet aan de Euro 4-, Euro 5- en Euro 6-normen en een beschermde werking heeft voor het roetfilter. Dit product zorgt voor aantoonbare brandstofbesparing ten opzichte van een 5W-30 viscositeit en is geschikt voor voertuigen met verlengde onderhoudsintervallen.

Toepassingshandleiding

Volgens de specificaties van

ACEA C2 / C3
API SN
BMW LL-04
Fiat 9.55535-DS1 / 9.55535-GS1
MB-Approval 229.51
Porsche C30
VW 504.00 / 507.00

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
05001ESP-L	1 L	6	450
05005ESP-L	5 L	4	112
05020ESP-L	20 L	1	30
05B20ESP-L	20 L	1	-
05060ESP-L	60 L	1	6
05205ESP-L	205 L	1	2
05999ESP-L	1000 L	1	-
P05000ESP-L	1 L	1	-

TEST	WAARDE		METHODE
Density bij 15°C	0.842	kg/l	ASTM D4052
Colour	Brown		Visual
Kinematic Viscosity bij 40°C	59	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity bij 100°C	11.7	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	197		ASTM D2270
Pourpoint	-48	°C	ASTM D6892
Total Base Number	8.3	mgKOH/g	ASTM D2896

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.