



05000E Motor Oil 5W-30 Premium Synthetic E

Documentversie: 20 jul. 2025



Omschrijving

Deze premium synthetische, brandstofbesparende motorolie met M2C913-C/D-specificatie is speciaal ontwikkeld voor Ford personenauto's en lichte bedrijfsvoertuigen. Deze olie biedt optimale bescherming voor diesel-, benzine- en LPG-motoren en is tevens geschikt voor voertuigen waarvoor SAE 5W-30 met de ACEA A5/B5- of API SN / SN Plus, SP-specificatie vereist is.

Toepassingshandleiding

Volgens de specificaties van

ACEA A5/B5
API SN Plus / SP
Ford WSS-M2C913-C / WSS-M2C913-D
Jaguar/Land Rover STJLR.03.5003
VW 530 36

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
05001E	1 L	6	450
05004E	4 L	4	112
05005E	5 L	4	112
05020E	20 L	1	-
05B20E	20 L	1	-
05060E	60 L	1	6
05205E	205 L	1	-
05999E	1000 L	1	-
P05000E	1 L	1	-

Standaardanalyses

TEST	WAARDE		METHODE
Shelf life	5	year(s)	n.a.
Density bij 15°C	0.852	kg/l	ASTM D4052
Kinematic Viscosity bij 40°C	55.0	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity bij 100°C	9.95	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	170		ASTM D2270
Dynamic Viscosity bij -30°C	4200	mPa.s	ASTM D5293
Flashpoint COC	210	°C	ASTM D92
Pourpoint	-39	°C	ASTM D6892
Total Base Number	10.1	mgKOH/g	ASTM D2896
Sulphated Ash	1.09	mass%	ASTM D874

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.