



16000LV ATF Multi Vehicle LV

Documentversie: 27 jul. 2025



Omschrijving

Deze premium synthetische 'Low Viscosity' automatische transmissieolie met een zeer goede thermische en oxidatie stabiliteit. De hoogwaardige basisoliën in combinatie met een uitgebalanceerd additievenpakket zorgen voor verminderde wrijvingseigenschappen en optimale schakelprestaties. Deze automatische transmissieolie biedt een uitstekende brandstofbesparing.

Toepassingshandleiding

Volgens de specificaties van

Aisin Warner AW-1 / JWS 3324
BMW ATF 6 / ETL-8072B
Fiat 9.55550-AV3
Ford Mercon LV / WSS-M2C938-A
GM Dexron III H / Dexron VI
Honda DW-1
Hyundai SP-IV / SP-IV-RR
Isuzu WSI
KIA SP-IV / SP-IV-RR
MB 236.10 / 236.12 / 236.14 / 236.41
Mazda FZ
Mitsubishi Dia Queen ATF J3 / Dia Queen ATF-PA
Nissan Matic S
SsangYong NWS 9638
VW G 052 533 / G 055 162
VW G 055 540

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
16001LV	1 L	6	450
16004LV	4 L	4	112
16020LV	20 L	1	30
16060LV	60 L	1	6
16205LV	205 L	1	2
16999LV	1000 L	1	-

Standaardanalyses

TEST	WAARDE		METHODE
Density bij 15°C	0.851	kg/l	ASTM D4052
Colour	red		
Kinematic Viscosity bij 40°C	32	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity bij 100°C	6.4	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	157		ASTM D2270
Dynamic Viscosity bij -40°C	<20000	mPa.s	ASTM D2983
Flashpoint COC	210	°C	ASTM D92
Pourpoint	-45	°C	ASTM D6892

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.