



58000 4-Stroke Motorcycle Oil 10W-60 Premium Synthetic Ester Racing

Documentversie: 26 jul. 2025



Omschrijving

MPM 4-Stroke Motorcycle Oil 10W-60 Premium Synthetic Ester Technologie is speciaal ontwikkeld voor lucht- en watergekoelde 4-takt motoren die extreem worden belast bij wedstrijdstandigheden. Vanwege de hoge viscositeit en het geavanceerde additievenpakket is deze olie speciaal ontwikkeld om de zwaarste uitdagingen tijdens wedstrijdgebruik aan te gaan. In combinatie met ester technologie biedt deze olie de optimale bescherming van de motor. Deze multigrade motorolie is ontwikkeld voor Wegrace- en Off Road motoren, maar is tevens geschikt voor standaard motorfietsen waar een SAE 10W-60 wordt aanbevolen. De prestatie is van het hoogste niveau en vermindert het olieverbruik en verlengt de levensduur van de motor. Deze motorolie is geschikt voor smering van motoren en transmissies met of zonder natte plaatkoppelingen.

Volgens de specificaties van

API SN
JASO MA2

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
58001	1 L	6	450
58020	20 L	1	30
58060	60 L	1	6
58205	205 L	1	2
58999	1000 L	1	-

TEST	WAARDE		METHODE
Density bij 15°C	0.857	kg/l	ASTM D4052
Colour	Red		VISUAL
Viscosity	10W-60		
Kinematic Viscosity bij 40°C	163	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity bij 100°C	24.0	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	179		ASTM D2270
Pourpoint	-45	°C	ASTM D7346
Total Base Number	7.3	mgKOH/g	ASTM D2896

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.