



05000C4 Motor Oil 5W-30 Premium Synthetic C4 Renault

Documentversie: 19 aug. 2025



Omschrijving

Deze premium synthetische brandstof besparende 'LOW SAPS' (ACEA C4) motorolie is speciaal ontwikkeld voor Renault-personenauto's en lichte bestelwagens met benzine-, LPG-, en dieselmotoren, moderne drieweg katalysatoren en DPF-filters waarvoor een ACEA C4-olie voorgeschreven is. Deze motorolie draagt bij aan een langere levensduur van het roetfilter.

Toepassingshandleiding

Volgens de specificaties van

ACEA C4
Fiat 9.55535-S4
MB-Approval 226.51
Renault RN 0720

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
05001C4	1 L	6	450
05005C4	5 L	4	112
05020C4	20 L	1	30
05B20C4	20 L	1	-
05060C4	60 L	1	12
05205C4	205 L	1	2
P05000C4	1 L	1	-

TEST	WAARDE		METHODE
Density bij 15°C	0.852	kg/l	ASTM D4052
Viscosity	5W-30		SAE J300
Kinematic Viscosity bij 40°C	67.3	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity bij 100°C	11.5	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	167		ASTM D2270
Dynamic Viscosity bij -30°C	6300	mPa.s	ASTM D5293
Flashpoint COC	203	°C	ASTM D92
Pourpoint	-33	°C	ASTM D97
Total Base Number	7.2	mgKOH/g	ASTM D2896
Sulphated Ash	0.5	mass%	ASTM D874

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.