



50000 PSF Power Steering Fluid SHVI Synthetic

Documentversie: 19 okt. 2025



Omschrijving

Deze synthetische SHVI stuurbekrachtigingolie is speciaal ontwikkeld voor gebruik in stuurbekrachtigingen, schokdempers, hydropneumatische veren, stabiliteits- en tractiesystemen, electrisch hydraulische cabriodaksystemen en centrale vergendelingen.

Toepassingshandleiding

Volgens de specificaties van

BMW 81 22 9 407 758
DIN 51524 T3
Fiat 9.55550-AG3
Ford WSS-M2C204-A
ISO 7308
MAN M 3289
MB 345.0
Opel/GM 1940 715 / 1940 766
PSA S71 2710
VW G 002 000 / 004 000
VW TL 52 146
Volvo 1161529

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
50001	1 L	6	450
50020	20 L	1	30
50060	60 L	1	6
50205	205 L	1	2

Standaardanalyses

TEST	WAARDE	METHODE
Density bij 15°C	0.83	kg/l
Colour	green	
Kinematic Viscosity bij 40°C	18.5	mm ² /s
Kinematic Viscosity bij 100°C	6.3	mm ² /s
Viscosity Index	334	
Flashpoint COC	160	°C
Pourpoint	-60	°C
Brookfield Viscosity bij -40°C	1150	mPa.s

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.

Pagina 1/1