



05000SPC Motor Oil 0W-30 Premium Synthetic SPC

Documentversie: 1 feb. 2026



Omschrijving

Deze Motor Oil 0W-30 Premium Synthetic SPC is speciaal ontwikkeld voor de nieuwste generatie dieselmotoren van Stellantis in lichte bedrijfsvoertuigen die een hoogwaardig smeermiddel vereisen.

Het product voldoet aan de strenge Stellantis FPW9.55535-DH1 specificatie.

Toepassingshandleiding

Volgens de specificaties van

Stellantis FPW9.55535/DH1

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
05001SPC	1 L	6	450
05005SPC	5 L	4	112
05020SPC	20 L	1	30
05060SPC	60 L	1	6
05205SPC	205 L	1	2
05999SPC	1000 L	1	-
P05000SPC	-	1	-

Standaardanalyses

TEST	WAARDE		METHODE
Density bij 15°C	0.843	kg/l	ASTM D1298
Kinematic Viscosity bij 40°C	53.3	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity bij 100°C	9.64	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	167		ASTM D2270
Flashpoint	210	°C	ASTM D92
Pourpoint	-51	°C	ASTM D97

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.