



41000D Motor Oil SAE 40 Super Single Grade

Documentversie: 16 aug. 2026



Omschrijving

Deze minerale SAE 40 Super Single Grade olie is ontwikkeld voor uiteenlopende doeleinden en uitermate geschikt voor stationaire motoren, voor industriële transmissies en voor hydraulische systemen.

Volgens de specificaties van

API CD / SF
CCMC D1
CCMC G2

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
41001D	1 L	6	450
41005D	5 L	4	112
41020D	20 L	1	30
41060D	60 L	1	6
41205D	205 L	1	2
P41000D	1 L	1	-

Standaardanalyses

TEST	WAARDE	METHODE
Dichtheid bij 15°C	0.896	kg/l
Viscosity	SAE 40	
Kinematische viscositeit bij 40°C	152	mm ² /s
Kinematische viscositeit bij 100°C	14.6	mm ² /s
Viscositeitsindex	94	
Vlampunt COC	245	°C
Vloeipunt	-9	°C
Totaal Base-getal	4.4	mgKOH/g
Sulfaatas	0.76	mass%

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.